

## Bajonetové spojky SKG

standardní provedení dle DIN 3489

- robustní spojky z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované, s bezpečnostním dvojitým jazýčkem
- s těsněním odolným vůči olejům GOER, na přání možno dodat s těsněním odolným vůči páře GDOR (do +200 °C)
- univerzální spojky, světově rozšířený systém pro spoje stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu

Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Médium	Bajonet	Norma	Těsnění	Závit	
10 bar	-40 °C/ +95 °C	litina	stl. vzduch	42 mm	DIN 3489	perbunan	ISO 228	10


Bajonetové spojky s trnem na hadici (dříve DIN 3483)						
Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)	
• SKG6	6 mm	5	63	70	157	
• SKG10	10 mm	7	63	76	150	
• SKG13	13 mm	8,5	63	69	141	
• SKG15	15 mm	11	63	69	142	
• SKG19	19 mm	15	63	69	155	
• SKG25	25 mm	19	63	70	176	
• SKG32	32 mm	20	63	90	244	



Bajonetové spojky s trnem na hadici s pojistným kroužkem							
Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Ø Poj. kroužek	Hmotnost (g)	
• SKB13	13 mm	8,5	63	75	25	174	
• SKB15	15 mm	11	63	75	26	175	
• SKB19	19 mm	15	63	75	28,5	182	
• SKB25	25 mm	20	63	75	40	240	
• SKB19FL*	19 mm	15	63	73,5	24	160	
• SKB25FL*	25 mm	20	63	75	30	190	





\* verze pro ploché hadice s integrovanými svorkami typu SK...FL

Bajonetové spojky s vnitřním závitem (dříve DIN 3482)							
Obj. č.	Závit	DN	b	h	 SW	Hmotnost (g)	
• KIG14	G 1/4"	11	63	36	22	138	
• KIG38	G 3/8"	15	63	36	22	135	
• KIG12	G 1/2"	19	63	38	27	150	
• KIG012*	G 1/2"	19	63	41	-	180	
• KIG34	G 3/4"	20	63	40	32	155	
• KIG034*	G 3/4"	20	63	41	-	155	
• KIG10	G 1"	20	63	40	41	184	
• KIG54	G 1 1/4"	20	63	55	50	297	
• KIG34NPT	NPT 3/4"	20	63	38	32	160	
• KIG10NPT	NPT 1"	20	63	40	40	180	



\* bez šestihranu pro klíč

Bajonetové spojky s vnějším závitem (dříve DIN 3481)							
Obj. č.	Závit	DN	b	h	 SW	Hmotnost (g)	
• KAG14	G 1/4"	6	63	50	22	157	
• KAG38	G 3/8"	9	63	52	27	170	
• KAG12	G 1/2"	13	63	47	27	162	
• KAG34	G 3/4"	17	63	50	32	175	
• KAG034*	G 3/4"	17	63	41	-	150	
• KAG10	G 1"	20	63	47	40	174	
• KAG010*	G 1"	20	63	41	-	165	
• KAG54	G 1 1/4"	20	63	52	46	230	
• KAG12NPT	NPT 1/2"	13	63	49	27	166	
• KAG34NPT	NPT 3/4"	18	63	49	32	176	
• KAG10NPT	NPT 1"	20	63	48	40	196	



\* bez šestihranu pro klíč

Záslepky bajonetových spojek (dříve DIN 3484)					
Obj. č.	Provedení	b	h	Hmotnost (g)	
• VKO	bez řetízku	63	43	130	
• VKM	s řetízku	63	43	140	
• VKM-K	řetízky	-	-	7	

