

Nástrčné spojky

celokovové provedení

- nástrčné spojky určené pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček v oblasti automatizační, měřicí a regulační techniky
- celokovové provedení je zvláště vhodné pro aplikace s nároky na vysoké mechanické namáhání spojek

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +80 °C	mosaz MS 58	NBR	trubkové, kuželové	stlačený vzduch	10

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	⬡SW	Délka závitu
•	MPC-184	4 mm	R 1/8"	18	12	8
•	MPC-144	4 mm	R 1/4"	20	14	11
•	MPC-185	5 mm	R 1/8"	19	12	8
•	MPC-145	5 mm	R 1/4"	20	14	11
•	MPC-186	6 mm	R 1/8"	22	12	8
•	MPC-146	6 mm	R 1/4"	21	14	11
•	MPC-188	8 mm	R 1/8"	25	14	8
•	MPC-148	8 mm	R 1/4"	24	14	11
•	MPC-388	8 mm	R 3/8"	24	17	11
•	MPC-1410	10 mm	R 1/4"	29	17	11
•	MPC-3810	10 mm	R 3/8"	26	17	11
•	MPC-1210	10 mm	R 1/2"	25	22	14
•	MPC-1412	12 mm	R 1/4"	32	19	11
•	MPC-3812	12 mm	R 3/8"	31	19	11
•	MPC-1212	12 mm	R 1/2"	27	22	14
•	MPC-3814	14 mm	R 3/8"	34	22	11
•	MPC-1214	14 mm	R 1/2"	30	22	14



Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem						
	Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	⬡SW	Délka závitu
•	MPC-M54	4 mm	M5	18	10	4
•	MPCG-184	4 mm	G 1/8"	20	14	5,5
•	MPCG-144	4 mm	G 1/4"	20,5	17	7
•	MPCG-M55	5 mm	M5	22	17	4
•	MPCG-185	5 mm	G 1/8"	22	14	5,5
•	MPCG-145	5 mm	G 1/4"	21	17	7
•	MPC-M56	6 mm	M5	22	12	4
•	MPCG-186	6 mm	G 1/8"	22	14	5,5
•	MPCG-146	6 mm	G 1/4"	21	17	7
•	MPCG-188	8 mm	G 1/8"	25	14	5,5
•	MPCG-148	8 mm	G 1/4"	24	17	7
•	MPCG-388	8 mm	G 3/8"	23,5	19	8
•	MPCG-128	8 mm	G 1/2"	25,5	24	9
•	MPCG-1810	10 mm	G 1/8"	28,5	17	5,5
•	MPCG-1410	10 mm	G 1/4"	28,5	17	7
•	MPCG-3810	10 mm	G 3/8"	25,5	19	8
•	MPCG-1210	10 mm	G 1/2"	25	24	9
•	MPCG-1412	12 mm	G 1/4"	31,5	19	7
•	MPCG-3812	12 mm	G 3/8"	30,5	19	8
•	MPCG-1212	12 mm	G 1/2"	27	24	9
•	MPCG-3814	14 mm	G 3/8"	33,5	22	8
•	MPCG-1214	14 mm	G 1/2"	29,5	24	9



související zboží:

Spirálové hadice
str. 470



Manometry
str. 625



Šroubení
str. 66



Těsnění závitů
str. 86

