

Šroubení s převlečnou maticí

plastové provedení z POM

- šroubení pro zajištění spolehlivého připevnění plastových hadiček
- tělo a závitová část z modrého plastu POM nebo z hliníku, trubkové závit
- určeno pro pevné spoje s nižšími nároky na mechanické namáhání spoje, použití v automatizační, měřicí a regulační technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závit	Médium	
10 bar	-10/+60 °C	POM	PVC	trubkové, metrické	vzduch	10 ks

Přímá šroubení s vnějším trubkovým závitem				
	Obj. č.	Hadička	Závit	Materiál
•	CKP-186	6/4 mm	G 1/8"	POM
•	CKP-146	6/4 mm	G 1/4"	POM
•	CKP-188	8/6 mm	G 1/8"	POM
•	CKP-148	8/6 mm	G 1/4"	POM
•	CKP-388	8/6 mm	G 3/8"	POM
•	CKP-1412	12/9 mm	G 1/4"	POM
•	CKP-3812	12/9 mm	G 3/8"	POM



Kolena s vnějším závitem					
	Obj. č.	Hadička	Závit	Matice	Tělo
•	GCKP-186	6/4 mm	R 1/8"	POM	POM
•	GCKP-146	6/4 mm	R 1/4"	POM	POM
•	GCKP-188	8/6 mm	R 1/8"	POM	POM
•	GCKP-148	8/6 mm	R 1/4"	POM	POM
•	GCKP-1412	12/9 mm	R 1/4"	POM	POM
•	GCKP-3812	12/9 mm	R 3/8"	POM	POM



Průchodky					
	Obj. č.	Hadička	Závit	Matice	Tělo
•	SCKP-6	6/4 mm	M10 × 1	POM	hliník
•	SCKP-8	8/6 mm	M12 × 1	POM	hliník
•	SCKP-12	12/9 mm	M16 × 1	POM	hliník



T-šroubení				
	Obj. č.	Hadička	Matice	Tělo
•	FCKP-6	6/4 mm	POM	POM
•	FCKP-8	8/6 mm	POM	POM
•	FCKP-12	12/9 mm	POM	POM



Úhlové objímky se šroubením						
	Obj. č.	Hadička	Šroub	Výška	Matice	Tělo
•	LKP-186	6/4 mm	G 1/8"	17	POM	POM
•	LKP-188	8/6 mm	G 1/8"	17	POM	POM
•	LKP-146	6/4 mm	G 1/4"	17	POM	POM
•	LKP-148	8/6 mm	G 1/4"	17	POM	POM



T-objímky se šroubením						
	Obj. č.	Hadička	Šroub	Výška	Matice	Tělo
•	TKP-186	6/4 mm	G 1/8"	17	POM	POM
•	TKP-188	8/6 mm	G 1/8"	17	POM	POM
•	TKP-146	6/4 mm	G 1/4"	17	POM	POM
•	TKP-148	8/6 mm	G 1/4"	17	POM	POM

