

Šroubení s nástrčným trnem

plastové provedení z POM

- šroubení s nástrčnými trny na hadice v průmyslových nízkotlakých aplikacích
- vhodné pro montáž měkkých plastových hadiček a měkkých PVC hadic
- materiál POM je dobře odolný vůči benzínu, naftě a olejům
- jednoduché spojovací prvky pro připevnění hadic v automatizační technice a průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
PN 8 bar	0 / +80 °C	POM	různé	1

Přímé spojky

	Obj. č.	Trn na hadici	Materiál	Tlak
•	SVR-3	3 mm	POM	8 bar
•	SVR-4	4 mm	POM	8 bar
•	SVR-5	5 mm	POM	8 bar
•	SVR-6	6 mm	POM	8 bar
•	SVR-9	9 mm	POM	8 bar
•	SVR-10	10 mm	POM	8 bar
•	SVR-13	13 mm	POM	8 bar
•	SVR-16	16 mm	POM	8 bar
•	SVR-19	19 mm	POM	8 bar
•	SVR-25	25 mm	POM	8 bar

Přímé spojky redukované

	Obj. č.	Trn na hadici 1	Trn na hadici 2	Materiál	Tlak
•	SVRR-34	4 mm	3 mm	POM	8 bar
•	SVRR-46	6 mm	4 mm	POM	8 bar
•	SVRR-49	9 mm	4 mm	POM	8 bar
•	SVRR-69	9 mm	6 mm	POM	8 bar
•	SVRR-610	10 mm	6 mm	POM	8 bar
•	SVRR-910	10 mm	9 mm	POM	8 bar
•	SVRR-913	13 mm	9 mm	POM	8 bar
•	SVRR-1013	13 mm	10 mm	POM	8 bar

L-spojky

	Obj. č.	Trn na hadici	Materiál	Tlak
•	W-3	3 mm	POM	8 bar
•	W-4	4 mm	POM	8 bar
•	W-6	6 mm	POM	8 bar
•	W-9	9 mm	POM	8 bar
•	W-10	10 mm	POM	8 bar
•	W-13	13 mm	POM	8 bar
•	W-16	16 mm	POM	8 bar
•	W-19	19 mm	POM	8 bar
•	W-25	25 mm	POM	8 bar

T-spojky

	Obj. č.	Trn na hadici	Materiál	Tlak
•	T-3	3 mm	POM	8 bar
•	T-4	4 mm	POM	8 bar
•	T-6	6 mm	POM	8 bar
•	T-9	9 mm	POM	8 bar
•	T-10	10 mm	POM	8 bar
•	T-13	13 mm	POM	8 bar
•	T-16	16 mm	POM	8 bar
•	T-19	19 mm	POM	8 bar
•	T-25	25 mm	POM	8 bar