

Šroubení s nástrčným trnem

mosazné provedení

- šroubení s nástrčnými trny na hadice v průmyslových nízkotlakých aplikacích
- vhodné pro montáž plastových hadiček PU a PA
- jednoduché spojovací prvky pro připevnění hadic v automatizační technice a průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
PN 10 bar	-10 / +60 °C	plast/mosaz	vzduch	1

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem					
	Obj. č.	Závít	Trn	SW	Tlak
•	GPK-M32	M3	2 mm	4,5	10 bar
•	GPK-M33	M3	3 mm	4,5	10 bar
•	GPK-M52	M5	2 mm	7	10 bar
•	GPK-M53	M5	3 mm	7	10 bar
•	GPK-M54	M5	4 mm	7	10 bar
•	GPK-183	G 1/8"	3 mm	13	10 bar
•	GPK-184	G 1/8"	4 mm	13	10 bar
•	GPK-186	G 1/8"	6 mm	13	10 bar
•	GPK-144	G 1/4"	4 mm	17	10 bar
•	GPK-146	G 1/4"	6 mm	17	10 bar
•	GPK-386	G 3/8"	6 mm	19	10 bar



Přímé spojky s trnem na hadičku				
	Obj. č.	Trn 1	Trn 2	Tlak
•	RTU-22	2 mm	2 mm	10 bar
•	RTU-23	2 mm	3 mm	10 bar
•	RTU-33	3 mm	3 mm	10 bar
•	RTU-34	3 mm	4 mm	10 bar
•	RTU-44	4 mm	4 mm	10 bar
•	RTU-46	4 mm	6 mm	10 bar
•	RTU-66	6 mm	6 mm	10 bar



T-spojky			
	Obj. č.	Trn na hadičku	Tlak
•	TPK-3	3 mm	10 bar
•	TPK-4	4 mm	10 bar
•	TPK-6	6 mm	10 bar



Y-spojky			
	Obj. č.	Trn na hadičku	Tlak
•	YPK-3	3 mm	10 bar
•	YPK-4	4 mm	10 bar
•	YPK-6	6 mm	10 bar



L-spojky			
	Obj. č.	Trn na hadičku	Tlak
•	LPK-3	3 mm	10 bar
•	LPK-4	4 mm	10 bar
•	LPK-6	6 mm	10 bar



V-spojky			
	Obj. č.	Trn na hadičku	Tlak
•	VPK-3	3 mm	10 bar
•	VPK-4	4 mm	10 bar
•	VPK-6	6 mm	10 bar

