Šroubení s řezným kroužkem

NEREZ

z nerezové oceli AISI 316

- vyhovují standardům dle DIN 2353 pro kovové trubky
- pracovní tlak 250 bar, možno použít pro kovové trubky a plastové trubky v případě použití dutinky
- univerzální šroubení pro použití v různých oblastech zejména s nároky na vysokou mechanickou, tlakovou a chemickou odolnost

Pracovní tlak	Materiál	Závity	Médium	
PN 250 bar	nerez AISI 316	kuželové	různé	10

Přímá šroubení s vnějším kuželovým závitem

	Obj. č.	Hadička	Závit	⬡ Matice	Délka	⬡ SW	Délka závitu
○	0X11-186	6 mm	R 1/8"	14	33	12	10
○	0X11-188	8 mm	R 1/8"	17	33	14	10
○	0X11-148	8 mm	R 1/4"	17	38	17	13
○	0X11-388	8 mm	R 3/8"	17	36	19	13
○	0X11-1410	10 mm	R 1/4"	19	39	17	13
○	0X11-3810	10 mm	R 3/8"	19	37	19	13
○	0X11-1210	10 mm	R 1/2"	19	40	22	16
○	0X11-1412	12 mm	R 1/4"	22	38	19	13
○	0X11-3812	12 mm	R 3/8"	22	40	19	13
○	0X11-1212	12 mm	R 1/2"	22	41	22	16
○	0X11-1215	15 mm	R 1/2"	27	45	24	16



Přímá šroubení

	Obj. č.	Hadička	Délka	⬡ Matice	⬡ SW
○	0X14-6	6 mm	39	14	12
○	0X14-8	8 mm	40	17	14
○	0X14-10	10 mm	42	19	17
○	0X14-12	12 mm	43	22	19
○	0X14-15	15 mm	46	27	24



L-šroubení s vnějším kuželovým závitem

	Obj. č.	Hadička	Závit	L1	L2	⬡ Matice	Délka závitu
○	0X16-186	6 mm	R 1/8"	12	15	14	8
○	0X16-146	6 mm	R 1/4"	15,5	15	14	12
○	0X16-188	8 mm	R 1/8"	15,5	18	17	12
○	0X16-148	8 mm	R 1/4"	14	18	17	12
○	0X16-388	8 mm	R 3/8"	17,5	18	17	12
○	0X16-1410	10 mm	R 1/4"	15	19	19	12
○	0X16-3810	10 mm	R 3/8"	17	19	19	12
○	0X16-1412	12 mm	R 1/4"	17	20	22	12
○	0X16-3812	12 mm	R 3/8"	17	20	22	12
○	0X16-1212	12 mm	R 1/2"	20	20	22	14
○	0X16-1215	15 mm	R 1/2"	21	24	27	14



L-šroubení

	Obj. č.	Hadička	L	⬡ Matice
○	0X17-6	6 mm	27	14
○	0X17-8	8 mm	29	17
○	0X17-10	10 mm	30	19
○	0X17-12	12 mm	32	22
○	0X17-15	15 mm	36	27



související zboží:

Teflonové hadičky str. 466



Manometry str. 625



Nerezová šroubení str. 76



Těsnění závitů str. 86

