Teflonové pásky

• pásky pro utěsnění závitů na potrubních vedeních, materiál PTFE



Teflonové pásky				
	Obj. č.	Šířka	Délka	Tloušťka
●	TFP-1210	12 mm	10 m	0,08 mm
●	TFP-1915	19 mm	15 m	0,2 mm

Těsnící šňůry

• těsnící prostředek pro plastové a kovové závity
• speciálně určeno pro oblast pneumatiky, hydrauliky a sanitární techniky
• absolutně neaktivní, bezpečné a nehořlavé těsnění
• teplotní rozsah -20 °C až +130 °C
• použitelné pro vzduch, pitnou vodu, plyny, propan, butan, čpavek, páru a další látky



Těsnící šňůry				
	Obj. č.	Výrobce/typ	Obsah	Použití
●	LC55-50	Loctite 55	50 m	jemné a hrubé závity do 4"
●	LC55-150	Loctite 55	150 m	jemné a hrubé závity do 4"
●	TAN-180	Tangit	160 + 20 m	jemné a hrubé závity do 4"

Závitová lepidla

• tekuté prostředky pro perfektní utěsnění závitů
• originální výrobek firmy Loctite; modrá barva lepidla
• použitelné pro všechny typy závitů v oblasti techniky stlačeného vzduchu



Závitová lepidla							
	Obj. č.	Výrobce/typ	Obsah	Teplotní rozsah	Max.mezera	Povolovací moment	Funkce
●	LC511-50	Loctite 511	50 ml	-55 až +150 °C	0,30 mm	6-11 Nm	pro trubkové závity do 2" s PTFE, vhodné pro plyny (DVGW) a pitnou vodu (KTW)
●	LC511-250	Loctite 511	250 ml	-55 až +150 °C	0,30 mm	6-11 Nm	
●	LC542-10	Loctite 542	10 ml	-55 až +150 °C	0,15 mm	12-16 Nm	pro trubkové závity do 3/4" se střední pevností - pneumatika, hydraulika, plyny (DVGW)
●	LC542-50	Loctite 542	50 ml	-55 až +150 °C	0,15 mm	12-16 Nm	
●	LC542-250	Loctite 542	250 ml	-55 až +150 °C	0,15 mm	12-16 Nm	
●	LC577-50	Loctite 577	50 ml	-55 až +150 °C	0,50 mm	18-22 Nm	pro trubkové závity do 3" se střední pevností - plyny (DVGW), voda, kyslík
●	LC577-250	Loctite 577	250 ml	-55 až +150 °C	0,50 mm	18-22 Nm	
●	LC620-50	Loctite 620	50 ml	-55 až +200 °C	0,30 mm	28-36 Nm	pro trubkové závity do 2" s vysokou pevností - plyny (DVGW), pitná voda (KTW)
●	LC620-250	Loctite 620	250 ml	-55 až +200 °C	0,30 mm	28-36 Nm	

Spreje pro vyhledávání netěsností

• spreje pro vyhledávání netěsností se schválením dle DVGW
• po aplikaci na zkušební místo se každá netěsnost ukáže ve formě vytvořené pěny
• ochrana vůči korozi, nehořlavé provedení
• určeno pro stlačený vzduch, topenářské a tlakové aplikace všeho druhu, pro testování tlakových nádob, šroubení, ventilů a armatur



Spreje pro vyhledávání netěsností			
	Obj. č.	Obsah	Balení
●	LSS	400 ml	sprej
●	LSS-5	5 litrů	kanystr