


Těsnící kroužky

- základní těsnící prostředek pro utěsnění závitových spojů v pneumatických zařízeních
- rozličná materiálová provedení

| Těsnící kroužky z tvrdého PVC | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------|
| | Obj. č. | Závit | Pracovní tlak (bar) | Pracovní teplota (°C) | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Výška |
| • | DR-M5PV | M5 | od -0,95 do +16 | -10/+70 | 5,4 | 7,9 | 1 |
| • | DR-18PV | G 1/8" | od -0,95 do +16 | -10/+70 | 10,3 | 13,5 | 2 |
| • | DR-14PV | G 1/4" | od -0,95 do +16 | -10/+70 | 13,3 | 17,9 | 2 |
| • | DR-38PV | G 3/8" | od -0,95 do +16 | -10/+70 | 17,2 | 21,2 | 2 |
| • | DR-12PV | G 1/2" | od -0,95 do +16 | -10/+70 | 21,2 | 27,9 | 2 |
| • | DR-34PV | G 3/4" | od -0,95 do +16 | -10/+70 | 26,7 | 32,5 | 2 |
| • | DR-10PV | G 1" | od -0,95 do +16 | -10/+70 | 39,0 | 39,0 | 2 |



| Těsnící kroužky z elastomeru a mosazi | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------|
| | Obj. č. | Závit | Pracovní tlak (bar) | Pracovní teplota (°C) | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Výška |
| • | DR-18EL | G 1/8" | od -0,95 do +30 | -20/+70 | 10,1 | 14,7 | 2,2 |
| • | DR-14EL | G 1/4" | od -0,95 do +30 | -20/+70 | 13,4 | 17,7 | 2,2 |
| • | DR-38EL | G 3/8" | od -0,95 do +30 | -20/+70 | 16,9 | 21,8 | 2,2 |
| • | DR-12EL | G 1/2" | od -0,95 do +30 | -20/+70 | 20,8 | 26,3 | 2,2 |



| Těsnící kroužky z teflonu PTFE | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------|
| | Obj. č. | Závit | Pracovní tlak (bar) | Pracovní teplota (°C) | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Výška |
| • | DR-M5TE | M5 | dle teploty | -200/+220 | 5,3 | 8,0 | 1 |
| • | DR-18TE | G 1/8" | dle teploty | -200/+220 | 10,3 | 13,0 | 2 |
| • | DR-14TE | G 1/4" | dle teploty | -200/+220 | 13,5 | 18,0 | 2 |
| • | DR-38TE | G 3/8" | dle teploty | -200/+220 | 17,3 | 21,5 | 2 |
| • | DR-12TE | G 1/2" | dle teploty | -200/+220 | 21,3 | 28,0 | 2 |
| • | DR-34TE | G 3/4" | dle teploty | -200/+220 | 26,5 | 33,0 | 2 |
| • | DR-10TE | G 1" | dle teploty | -200/+220 | 33,5 | 39,1 | 2 |



| Těsnící kroužky z mědi | | | | | | | |
|------------------------|---------|----------|----------------|---------------|-------|--|--|
| | Obj. č. | Závit | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Výška | | |
| • | DR-M5CU | M5 | 5 | 9 | 1 | | |
| • | DR-18CU | G 1/8" | 10 | 14 | 1 | | |
| • | DR-14CU | G 1/4" | 13 | 18 | 1,5 | | |
| • | DR-38CU | G 3/8" | 17 | 22 | 1,5 | | |
| • | DR-12CU | G 1/2" | 21 | 26 | 1,5 | | |
| • | DR-34CU | G 3/4" | 27 | 32 | 2 | | |
| • | DR-10CU | G 1" | 33 | 39 | 2 | | |
| • | DR-54CU | G 1 1/4" | 42 | 49 | 2 | | |
| • | DR-15CU | G 1 1/2" | 48 | 55 | 2 | | |
| • | DR-20CU | G 2" | 60 | 68 | 2,5 | | |

