



Závitové tvarovky RA

z pozinkované oceli

- série závitových tvarovek určených především pro potrubní rozvody vody a stlačeného vzduchu vyrobených podle norem ISO 49 a EN 10242
- certifikace dle CSTB, DVGW a WRAS
- vyrobeno z temperované litiny EN-GMJB-350-10 podle EN 1562, žárově zinkované s vrstvou zinku 70-80 µm podle EN 10242 čl. 5.2
- vnitřní závit kuželové Rp podle ISO 7-1, vnější závit kuželové R, montážní závit trubkové G dle ISO 228
- pracovní tlak 25 bar, pracovní teplota -20/+110 °C
- určeno především pro potrubní rozvody vody a stlačeného vzduchu v domácnostech, řemeslnictví, engineeringu a průmyslu

Redukce RA241 s vnitřním a vnějším závitem					
	Obj. č.	Vnitřní závit	Vnější závit	a	z
•	RA241-1412	Rp 1/4"	R 1/2"	24	14
•	RA241-3812	Rp 3/8"	R 1/2"	24	14
•	RA241-1434	Rp 1/4"	R 3/4"	20	10
•	RA241-3834	Rp 3/8"	R 3/4"	26	18
•	RA241-1234	Rp 1/2"	R 3/4"	26	13
•	RA241-3810	Rp 3/8"	R 1"	29	19
•	RA241-1210	Rp 1/2"	R 1"	29	16
•	RA241-3410	Rp 3/4"	R 1"	29	14
•	RA241-1254	Rp 1/2"	R 1 1/4"	31	18
•	RA241-3454	Rp 3/4"	R 1 1/4"	31	16
•	RA241-1054	Rp 1"	R 1 1/4"	31	14
•	RA241-1215	Rp 1/2"	R 1 1/2"	31	18
•	RA241-3415	Rp 3/4"	R 1 1/2"	31	16
•	RA241-1015	Rp 1"	R 1 1/2"	31	14
•	RA241-5415	Rp 1 1/4"	R 1 1/2"	31	12
•	RA241-1220	Rp 1/2"	R 2"	35	35
•	RA241-3420	Rp 3/4"	R 2"	35	33
•	RA241-1020	Rp 1"	R 2"	35	18
•	RA241-5420	Rp 1 1/4"	R 2"	35	16
•	RA241-1520	Rp 1 1/2"	R 2"	35	16
•	RA241-1025	Rp 1"	R 2 1/2"	40	37
•	RA241-5425	Rp 1 1/4"	R 2 1/2"	40	35
•	RA241-1525	Rp 1 1/2"	R 2 1/2"	40	21
•	RA241-2025	Rp 2"	R 2 1/2"	40	16
•	RA241-1030	Rp 1"	R 3"	44	42
•	RA241-5430	Rp 1 1/4"	R 3"	44	40
•	RA241-1530	Rp 1 1/2"	R 3"	44	40
•	RA241-2030	Rp 2"	R 3"	44	20
•	RA241-2530	Rp 2 1/2"	R 3"	44	17
•	RA241-2040	Rp 2"	R 4"	51	46
•	RA241-2540	Rp 2 1/2"	R 4"	51	42
•	RA241-3040	Rp 3"	R 4"	51	21
•	RA241-4050	Rp 4"	R 5"	61	42
•	RA241-4060	Rp 4"	R 6"	65	46



Redukce RA246 s vnitřním a vnějším závitem					
	Obj. č.	Vnitřní závit	Vnější závit	a	z
•	RA246-3812	Rp 1/2"	R 3/8"	43	30
•	RA246-1234	Rp 3/4"	R 1/2"	48	33
•	RA246-1210	Rp 1"	R 1/2"	55	38
•	RA246-3410	Rp 1"	R 3/4"	55	38
•	RA246-3454	Rp 1 1/4"	R 3/4"	60	41
•	RA246-1054	Rp 1 1/4"	R 1"	60	41
•	RA246-1015	Rp 1 1/2"	R 1"	63	44
•	RA246-5415	Rp 1 1/2"	R 1 1/4"	63	44
•	RA246-1020	Rp 2"	R 1"	71	46
•	RA246-5420	Rp 2"	R 1 1/4"	70	46
•	RA246-1520	Rp 2"	R 1 1/2"	70	46
•	RA246-2025	Rp 2 1/2"	R 2"	70	46
•	RA246-2530	Rp 3"	R 2 1/2"	80	52