
Rychlospojky ESX, DN 7,2



Profil spojky (originální velikost)

VÝHODNÁ CENA!

- cenově výhodná řada rychlospojek v provedení z čisté mosazi
- použité materiály: - připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo a ventil z mosazi MS 58
  - pružiny, rozpěrný kroužek a koule z nerezové oceli
  - těsnění perbunan
  - vsuvky z mosazi MS 58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu a řemeslnictví



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN 2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch	celosvětově

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem



	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitu
●	ESX14A	G 1/4"	21	39,5	25	8,5
●	ESX38A	G 3/8"	21	39,5	25	8,5
●	ESX12A	G 1/2"	24	41	25	10

Rychlospojky s vnitřním trubkovým závitem



	Obj. č.	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitu
●	ESX14I	G 1/4"	21	41	25	9
●	ESX38I	G 3/8"	21	41	25	9
●	ESX12I	G 1/2"	24	43	25	11

Rychlospojky s trnem na hadici



	Obj. č.	Trn na hadici	l	d
●	ESX6T	6 mm	54	25
●	ESX8T	8 mm	54	25
●	ESX9T	9 mm	54	25
●	ESX10T	10 mm	54	25
●	ESX13T	13 mm	54	25

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou



	Obj. č.	Pro hadici	⬡ SW	l	d
●	ESX58TQF	5 × 8 mm	14	125	25
●	ESX6TQF	6 × 8 mm	14	125	25
●	ESX6510TQF	6,5 × 10 mm	17	137	25
●	ESX8TQF	8 × 10 mm	17	137	25
●	ESX812TQF	8 × 12 mm	19	140	25

související zboží:

Hadičky str. 461 

Hadice str. 477 

Hadicové spony str. 535 

Těsnění závitů str. 86 