


Rychlospojky ESX, DN 7,2

- cenově výhodná řada rychlospojek v provedení z čisté mosazi
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo a ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek a koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58

• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu a řemeslnictví



Profil spojky (originální velikost)

**VÝHODNÁ
CENA!**



Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN 2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch	celosvětové

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem						
	Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu
•	ESX14A	G 1/4"	21	39,5	25	8,5
•	ESX38A	G 3/8"	21	39,5	25	8,5
•	ESX12A	G 1/2"	24	41	25	10



Rychlospojky s vnitřním trubkovým závitem						
	Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu
•	ESX14I	G 1/4"	21	41	25	9
•	ESX38I	G 3/8"	21	41	25	9
•	ESX12I	G 1/2"	24	43	25	11



Rychlospojky s trnem na hadici				
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d
•	ESX6T	6 mm	54	25
•	ESX8T	8 mm	54	25
•	ESX9T	9 mm	54	25
•	ESX10T	10 mm	54	25
•	ESX13T	13 mm	54	25



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou					
	Obj. č.	Pro hadici	SW	l	d
•	ESX58TQF	5 × 8 mm	14	125	25
•	ESX6TQF	6 × 8 mm	14	125	25
•	ESX6510TQF	6,5 × 10 mm	17	137	25
•	ESX8TQF	8 × 10 mm	17	137	25
•	ESX812TQF	8 × 12 mm	19	140	25



související zboží:

Hadíčky
str. 461



Hadice
str. 477



Hadicové spony
str. 535



Těsnění závitů
str. 86

