


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

z mosazi, jednostranně uzavíratelné

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: - přípojnací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média




Profil spojky (originální velikost)



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN2999	7,2	1 000 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	10


Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem									
	Mosazné		Poniklované	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES18A	•	ESN18A	G 1/8"	22	38	27	7	70
•	ES14A	•	ESN14A	G 1/4"	22	40	27	9	73
•	ES38A	•	ESN38A	G 3/8"	22	41	27	9	76
•	ES12A	•	ESN12A	G 1/2"	24	41	27	10	87
•	ES1415A	•	ESN1415A	M14 × 1,5	22	40	27	9	75
•	ES1615A	•	ESN1615A	M16 × 1,5	22	40	27	9	75
•	ES1815A	•	ESN1815A	M18 × 1,5	22	40	27	10	78




Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem, s vrstvou těsnění Loctite							
	Mosazné	Závit	⬡SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
●	ES14AB	R 1/4"	22	42	27	11	76
●	ES38AB	R 3/8"	22	44	27	12	79
●	ES12AB	R 1/2"	22	45	27	15	96



Rychlospojky s vnitřním závitem									
	Mosazné		Poniklované	Závít	 SW	l	d	Délka závítu	Hmotnost (g)
●	ES18I	●	ESN18I	G 1/8"	22	39	27	9	90
●	ES14I	●	ESN14I	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
●	ES38I	●	ESN38I	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
●	ES12I	●	ESN12I	G 1/2"	24	42,5	27	12	87
●	ES34I	●	ESN34I	G 3/4"	32	43,5	27	13	110
●	ES1415I	●	ESN1415I	M14 × 1,5	22	41,5	27	11	90
●	ES1615I	●	ESN1615I	M16 × 1,5	22	41,5	27	11	84
●	ES1815I	●	ESN1815I	M18 × 1,5	22	41,5	27	12	80



Rychlospojky s trnem na hadici								
	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
●	ES6T	●	ESN6T	6 mm	55	27	25	64
●	ES8T	●	ESN8T	8 mm	55	27	25	67
●	ES9T	●	ESN9T	9 mm	55	27	25	68
●	ES10T	●	ESN10T	10 mm	55	27	25	70
●	ES10TH*		-	10 mm	58	27	28	70
●	ES13T	●	ESN13T	13 mm	55	27	25	75
●	ES13TH*		-	13 mm	58	27	28	75



* rychlospojky s TH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

související zboží:

Hadíčky
str. 461



Hadice
str. 477



Hadicové spony
str. 535



Těsnění závitů
str. 86

