
Rychlospojky STANDARD, DN 7,2


z mosazi, jednostranně uzavíratelné

LÜDECKE


Vsuvky s vnějším závitem										
	Mosazné		Poniklované	Závit	⬡ SW	l	Délka závitu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
●	ES18NA	●	ESN18NA	G 1/8"	13	31	7	20	MS 58	17
●	ES14NA	●	ESN14NA	G 1/4"	17	33	9	20	MS 58	21
●	ES38NA	●	ESN38NA	G 3/8"	19	33	9	20	MS 58	26
●	ES12NA	●	ESN12NA	G 1/2"	24	35	10	20	MS 58	41
●	ES14NAR		-	R 1/4"	17	33	9	20	MS 58	21
●	ES38NAR		-	R 3/8"	19	33	9	20	MS 58	26
●	ES1415NA		-	M14×1,5	17	33	9	20	MS 58	26
●	ES1615NA		-	M16×1,5	19	33	9	20	MS 58	32
●	ES1815NA		-	M18×1,5	22	34	10	20	MS 58	36
●	ES18NAS		-	G 1/8"	13	31	7	20	ocel poz.	15
●	ES14NAS		-	G 1/4"	17	33	9	20	ocel poz.	19
●	ES38NAS		-	G 3/8"	19	33	9	20	ocel poz.	24
●	ES12NAS		-	G 1/2"	24	36	10	20	ocel poz.	39



Vsuvky s vnitřním závitem										
	Mosazné		Poniklované	Závit	⬡ SW	l	Délka závitu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
●	ES18NI	●	ESN18NI	G 1/8"	13	31	9	20	MS 58	16
●	ES14NI	●	ESN14NI	G 1/4"	17	33	10	20	MS 58	24
●	ES38NI	●	ESN38NI	G 3/8"	19	33	10	20	MS 58	23
●	ES12NI	●	ESN12NI	G 1/2"	24	35	12	20	MS 58	38
●	ES1415NI		-	M14×1,5	17	33	11	20	MS 58	25
●	ES1615NI		-	M16×1,5	19	33	11	20	MS 58	36
●	ES1815NI		-	M18×1,5	22	35	12	20	MS 58	43
●	ES18NIS		-	G 1/8"	13	31	9	20	ocel poz.	15
●	ES14NIS		-	G 1/4"	17	33	10	20	ocel poz.	22
●	ES38NIS		-	G 3/8"	19	33	10	20	ocel poz.	21
●	ES12NIS		-	G 1/2"	24	35	12	20	ocel poz.	35



Vsuvky s trnem na hadici										
	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
●	ES4S	●	ESN4S	4 mm	44	12	22,5	20	MS 58	10
●	ES6S	●	ESN6S	6 mm	44	12	24	20	MS 58	14
●	ES8S	●	ESN8S	8 mm	44	12	24	20	MS 58	18
●	ES9S	●	ESN9S	9 mm	44	12	24	20	MS 58	17
●	ES10S	●	ESN10S	10 mm	44	12	23	20	MS 58	19
●	ES10SH*		-	10 mm	47	12	26	20	MS 58	21
●	ES13S	●	ESN13S	13 mm	44	15	23	20	MS 58	24
●	ES13SH*		-	13 mm	47	15	26	20	MS 58	26
●	ES6SS		-	6 mm	44	12	24	20	ocel poz.	13
●	ES8SS		-	8 mm	44	12	24	20	ocel poz.	18
●	ES9SS		-	9 mm	44	12	24	20	ocel poz.	16
●	ES13SS		-	13 mm	44	15	23	20	ocel poz.	26



* vsuvky s SH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí							
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⬡ SW	l	Dél. spojky	Hmotnost (g)
●	ES4SQ	●	ESN4SQ	4×6 mm	-	34	20	18
●	ES6SQ	●	ESN6SQ	6×8 mm	-	34	20	19
●	ES8SQ	●	ESN8SQ	8×10 mm	17	43	20	38
●	ES9SQ	●	ESN9SQ	9×12 mm	17	43	20	36

