


LUDECKE**Rychlospojky STANDARD, DN 7,2**

z mosazi, jednostranně uzavíratelné



Vsušky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou								
	Mosazné		Poniklované	Pro hadici	⬡ SW	l	Dél. spojky	Hmotnost (g)
●	ES4SQF	●	ESN4SQF	4 × 6 mm	-	115	20	30
●	ES58SQF		-	5 × 8 mm	17	115	20	34
●	ES6SQF	●	ESN6SQF	6 × 8 mm	-	115	20	37
●	ES6510SQF		-	6,5 × 10 mm	17	115	20	48
●	ES8SQF	●	ESN8SQF	8 × 10 mm	17	132	20	83
●	ES812SQF		-	8 × 12 mm	17	132	20	84
●	ES9SQF	●	ESN9SQF	9 × 12 mm	17	132	20	86

Vsušky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
	Obj. č.	Trn na hadici	Závít	 SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
●	ES6SSV	6 mm	M12 × 1	14	56	17	14	30
●	ES8SSV	8 mm	M12 × 1	17	56	17	14	35
●	ES10SSV	10 mm	M14 × 1	17	56	17	14	42

Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky

z mosazi MS 58, pro rozdělení vedení na centrálních odběrných místech

- speciální rozdělovací díly v provedení z čisté mosazi MS 58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média

Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN rych.	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN2999	7,2	1 100 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	viz. níže

Rozdvojky s vnitřními závitů						
	Obj. č.	Závity	DN	l	Hmotnost (g)	
•	DWS38	3 × G 3/8"	15	46	93	5
•	DWS12	3 × G 1/2"	19	50	100	5

Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech							
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	Hmotnost (g)	
●	DWS38ES	G 3/8"	2 × rychl.	7,2	67	241	1
●	DWS12ES	G 1/2"	2 × rychl.	7,2	69	275	1

Roztrojky s vnitřními závitů						
	Obj. č.	Závity	DN	l	Hmotnost (g)	
•	VWS38	4 × G 3/8"	15	61	191	5
•	VWS12	4 × G 1/2"	19	59,5	170	5

Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech							
	Obj. č.	Vstup	Výstup	DN	l	Hmotnost (g)	
●	VWS38ES	G 3/8"	3 × rychl.	7,2	92	417	1
●	VWS12ES	G 1/2"	3 × rychl.	7,2	91	435	1

