Rychlospojky a šroubení

LÜDECKE

pro spirálové hadice

- speciální série koncovek vyrobená s rozměry přesně pro spirálové hadice, všechny koncovky jsou rozebíratelné - lze je opět použít
- konstrukce s extrémní odolností vůči tlaku a tahu, otočné provedení je utěsněno dvojitým o-kroužkem a seegerovou pojistkou
- vnější závity kuželové s povlakem těsnění Loctite, rychlospojky a vsuvky rozměrů DN7,2 a DN5

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Pružina	Médium	
15 bar	-40/+85 °C	mosaz/ocel	polyamid	vzduch aj.	5

Otočné rychlospojky s ochrannou pružinou

	Obj. č.	Pro hadici	Rychlospojka	Materiál	Vlastnost	Hmotnost (g)
●	ESM4DVK	4 × 6 mm	DN5	mosaz MS58	otočné	55
●	ES5DVK	5 × 8 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	65
●	ES65DVK	6,5 × 10 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	111
●	ES8DVK	8 × 12 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	115
●	ES9DVK	9 × 13 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	131



Pevné rychlospojky s ochrannou pružinou

	Obj. č.	Pro hadici	Rychlospojka	Materiál	Vlastnost	Hmotnost (g)
●	ESM4SVK	4 × 6 mm	DN5	mosaz MS58	pevné	45
●	ES5SVK	5 × 8 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	55
●	ES65SVK	6,5 × 10 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	95
●	ES8SVK	8 × 12 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	103
●	ES9SVK	9 × 13 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	98



Otočné vsuvky s ochrannou pružinou

	Obj. č.	Pro hadici	Rychlospojka	Materiál	Vlastnost	Hmotnost (g)
●	ESM4SDVK	4 × 6 mm	DN5	mosaz MS58	otočné	37
●	ES5SDVK	5 × 8 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	50
●	ES65SDVK	6,5 × 10 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	62
●	ES8SDVK	8 × 12 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	78
●	ES9SDVK	9 × 13 mm	DN7,2	mosaz MS58	otočné	75



Pevné vsuvky s ochrannou pružinou

	Obj. č.	Pro hadici	Rychlospojka	Materiál	Vlastnost	Hmotnost (g)
●	ESM4SSVK	4 × 6 mm	DN5	mosaz MS58	pevné	17
●	ES5SSVK	5 × 8 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	34
●	ES65SSVK	6,5 × 10 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	46
●	ES8SSVK	8 × 12 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	59
●	ES9SSVK	9 × 13 mm	DN7,2	mosaz MS58	pevné	57



související zboží:


Ofukovací pistole
str. 956



Úpravné jednotky
str. 774



Spirálové hadice
str. 470



Nářadí
str. 980

