
LÜDECKE

# Rychlospojky STANDARD, DN 7,2


## z mosazi, volně průchozí, bez ventilu




Profil spojky (originální velikost)

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- oboustranně volně průchozí s optimálním průtokem, např. pro vedení vody a jiných kapalin
- kompatibilní se standardními vsuvkami DN 7,2
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: - připojovací části, zajišťovací prstýnek z mosazi MS 58
  - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
  - těsnění perbunan
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví; rovněž možno použít pro vodu a jiná média


| Pracovní tlak | Teplota | Závit | DN | Max. průtok | Jednoruční | Uzavření | Médium | Oblast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 35 bar | -20/+100 °C | ISO 228 | 7,2 | 2 150 l/min | ano | žádné | různé | celosvětově | 10 |




**Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem**

| | Mosazné | | Poniklované | Závit | ⬡ SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ES14A0 | ● | ESN14A0 | G 1/4" | 22 | 40 | 27 | 9 | 73 |
| ● | ES38A0 | ● | ESN38A0 | G 3/8" | 22 | 41 | 27 | 9 | 76 |
| ● | ES12A0 | ● | ESN12A0 | G 1/2" | 24 | 41 | 27 | 10 | 87 |


**Upozornění:** spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!




**Rychlospojky s vnitřním závitem**

| | Mosazné | | Poniklované | Závit | ⬡ SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ES14I0 | ● | ESN14I0 | G 1/4" | 22 | 41 | 27 | 10,5 | 92 |
| ● | ES38I0 | ● | ESN38I0 | G 3/8" | 22 | 41 | 27 | 10,5 | 85 |
| ● | ES12I0 | ● | ESN12I0 | G 1/2" | 24 | 42,5 | 27 | 12 | 87 |

**Upozornění:** spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!




**Rychlospojky s trnem na hadici**


| | Mosazné | | Poniklované | Trn na hadici | l | d | Délka trnu | Hmotnost (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ES6T0 | ● | ESN6T0 | 6 mm | 55 | 27 | 25 | 64 |
| ● | ES9T0 | ● | ESN9T0 | 9 mm | 55 | 27 | 25 | 68 |
| ● | ES13T0 | ● | ESN13T0 | 13 mm | 55 | 27 | 25 | 75 |

**Upozornění:** spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!

LÜDECKE

# Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

## se zajišťovacím prstýnkem




Profil spojky (originální velikost)

- řada rychlospojek s možností bezpečnostního zajištění
- rozměry, použité materiály a vsuvky shodné s běžnou řadou STANDARD DN 7,2
- jednoduchá a efektivní ochrana proti rozpojení v podobě otočného zajišťovacího prstýnku
- určeno pro stlačený vzduch s vyššími nároky na bezpečnost spoje

| Pracovní tlak | Teplota | Závit | DN | Max. průtok | Jednoruční | Uzavření | Médium | Oblast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 35 bar | -20/+100 °C | ISO 228 | 7,2 | 1 000 l/min | ano | jednostranné | různé | celosvětově | 10 |





**Rychlospojky s vnějším závitem**

| | Obj. č. | Závit | ⬡ SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ES14AM | G 1/4" | 22 | 45 | 27 | 9 | 103 |




**Rychlospojky s vnitřním závitem**

| | Obj. č. | Závit | ⬡ SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ES14IM | G 1/4" | 22 | 41 | 27 | 10,5 | 106 |




**Rychlospojky s trnem na hadici**

| | Obj. č. | Trn na hadici | ⬡ SW | l | d | Délka trnu | Hmotnost (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ES13TM | 13 mm | 22 | 61 | 27 | 25 | 109 |