


LUDECKE


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2


z mosazi, volně průchozí, bez ventilu

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- oboustranně volně průchozí s optimálním průtokem, např. pro vedení vody a jiných kapalin
- kompatibilní se standardními vsuvkami DN 7,2
- nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: - připojovací části, zajišťovací prstýnek z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví; rovněž možno použít pro vodu a jiná média




Profil spojky (originální velikost)


Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228	7,2	2 150 l/min	ano	žádné	různé	celosvětově	10



Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem								
	Mosazné		Poniklované	Závit	SW	I	d	Hmotnost (g)
•	ES14AO	•	ESN14AO	G 1/4"	22	40	27	73
•	ES38AO	•	ESN38AO	G 3/8"	22	41	27	76
•	ES12AO	•	ESN12AO	G 1/2"	24	41	27	87

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!


Rychlospojky s vnitřním závitem								
	Mosazné		Poniklované	Závit	SW	I	d	Hmotnost (g)
•	ES14IO	•	ESN14IO	G 1/4"	22	41	27	92
•	ES38IO	•	ESN38IO	G 3/8"	22	41	27	85
•	ES12IO	•	ESN12IO	G 1/2"	24	42,5	27	87

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!


Rychlospojky s trnem na hadici							
	Mosazné		Poniklované	Trn na hadici	I	d	Hmotnost (g)
•	ES6TO	•	ESN6TO	6 mm	55	27	64
•	ES9TO	•	ESN9TO	9 mm	55	27	68
•	ES13TO	•	ESN13TO	13 mm	55	27	75


Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!

LUDECKE


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

se zajišťovacím prstýnkem

- řada rychlospojek s možností bezpečnostního zajištění
- rozměry, použité materiály a vsuvky shodné s běžnou řadou STANDARD DN 7,2
- jednoduchá a efektivní ochrana proti rozpojení v podobě otočného zajišťovacího prstýnku
- určeno pro stlačený vzduch s vyššími nároky na bezpečnost spoje



Profil spojky (originální velikost)

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228	7,2	1 000 l/min	ano	jednostranné	různé	celosvětově	10

Rychlospojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	SW	I	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES14AM	G 1/4"	22	45	27	9	103

Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	SW	I	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ES14IM	G 1/4"	22	41	27	10,5	106

Rychlospojky s trnem na hadici							
	Obj. č.	Trn na hadici	SW	I	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ES13TM	13 mm	22	61	27	25	109

