

Bajonetové spojky SSG

se šroubovacím dotahováním dle DIN 3238

- velmi kvalitní bezpečnostní spojky, tělo z temperované litiny, trn na hadici z oceli, s drážkami se speciální konturou, pozinkované a žlutě chromátované, s bezpečnostním dvojitým jazýčkem
- zesílený ochranný kroužek závitů a těsnění zavedené na obou stranách do těsnícího sedla
- s těsněním odolným vůči olejům, na přání s těsněním odolným vůči páře (do +200 °C)
- 100% těsnost snižuje náklady na výrobu stlačeného vzduchu
- lehce spojitelné, zajištěné proti náhodnému otevření: po spojení je třeba spojku ještě zajistit dotažením
- určeno pro absolutně bezpečné spojení v průmyslu a stavebnictví

Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Médium	Bajonet	Norma	Těsnění	Závit	
PN 16 bar	-40 °C/+95 °C	litina/ocel	stl. vzduch	42 mm	DIN 3238	perbunan	ISO 228	5

Bajonetové spojky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
•	SSG10	10 mm	6,5	63	100	309
•	SSG13	13 mm	10	63	100	309
•	SSG15	15 mm	11	63	100	316
•	SSG19	19 mm	15	63	100	319
•	SSG25	25 mm	18	63	100	346
•	SSG32	32 mm	18	63	135	464



Bajonetové spojky s trnem na hadici s pojistným kroužkem							
	Obj. č.	Trn na hadici	DN	Ø Poj. kroužek	b	h	Hmotnost (g)
•	SSG10S	10 mm	6,5	21	63	103	323
•	SSG13S	13 mm	10	24	63	110	321
•	SSG15S	15 mm	11	27	63	112	343
•	SSG19S	19 mm	15	34	63	112	350
•	SSG25S	25 mm	18	39	63	112	386



Bajonetové spojky s trnem na hadici pro hydraulické zalisování pomocí prstýnků							
	Obj. č.	Trn na hadici	DN	Ø Poj. kroužek	b	h	Hmotnost (g)
•	SSG19PH	19 mm	15	24	63	108	359

K zalisování použijte lisovací prstýnek PH 19; další rozměry na dotaz.



Bajonetové spojky s trnem na hadici pro zajištění svorkami KSA							
	Obj. č.	Trn na hadici	DN	Ø Poj. kroužek	b	h	Hmotnost (g)
•	SSG19-KSA	19 mm	15	26	63	110	340

Pro připevnění hadice použijte hadicovou svorku dle EN 14420 (dříve DIN 2817).



Bajonetové spojky s trnem na hadici a svorkou z mosazi MS 58 pro páru							
	Obj. č.	Pro hadici	DN	Těsnění	b	h	Hmotnost (g)
•	SSG19KSM	19 × 7 mm	15	TFEP (SDOR-N)	63	113	920
•	SSG25KSM	25 × 7,5 mm	18	TFEP (SDOR-N)	63	113	1120



související zboží:

Pryzkové hadice
str. 480



Ploché hadice
str. 504



Svorky
str. 314



Sbíjecí kladiva
str. 1004

