
LÜDECKE

Bajonetové spojky SSG


se šroubovacím dotahováním dle DIN 3238



Bajonetové spojky se svěrným kroužkem						
	Obj. č.	Pro hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
●	SSG133TQ	13 × 3 mm	11	63	92	400
●	SSG135TQ	13 × 5 mm	11	63	92	405
●	SSG155TQ	15 × 5 mm	13	63	95	415
●	SSG195TQ	19 × 5 mm	16	63	95	435
●	SSG196TQ	19 × 6 mm	16	63	95	440
●	SSG255TQ	25 × 5 mm	22	63	105	510
●	SSG257TQ	25 × 7 mm	22	63	105	520



Bajonetové spojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	DN	b	h	⬡ SW	Hmotnost (g)
●	SSGI38	G 3/8"	13	63	68	24	347
●	SSGI12	G 1/2"	17	63	70	24	329
●	SSGI34	G 3/4"	17	63	93	32	419
●	SSGI10	G 1"	17	63	95	41	516
●	SSGI34NPT	NPT 3/4"	17	63	93	32	388
●	SSGI10NPT	NPT 1"	17	63	97	41	473



Bajonetové spojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	DN	b	h	⬡ SW	Hmotnost (g)
●	SSGA38	G 3/8"	10	63	72	24	320
●	SSGA12	G 1/2"	13	63	73	24	351
●	SSGA34	G 3/4"	17	63	73	24	345
●	SSGA10	R 1"	17	63	85	36	401
●	SSGA34NPT	NPT 3/4"	17	63	73	24	280
●	SSGA10NPT	NPT 1"	17	63	83	36	365



Originální náhradní těsnění – nové provedení (určeno pouze pro nový typ spojek SKG-DR !)												
	Obj. č.	Odolnost	Materiál	Teplota °C	Médium	Barva	Tvrdost A	Ø i	Ø a	h	m (g)	📦
●	SGOR-N	olej	perbunan	-40/+95	stl. vzduch	černá	75°	21	30	4	1,7	50
●	SDOR-N	pára	TFEP	-40/+200	pára	červená	65°	21	30	4	1,7	10



Originální náhradní těsnění – staré provedení (určeno pouze pro starý typ spojek SKG-DR !)												
	Obj. č.	Odolnost	Materiál	Teplota °C	Médium	Barva	Tvrdost A	Ø i	Ø a	h	m (g)	📦
●	SGOR	olej	perbunan	-40/+95	stl. vzduch	černá	60°	21	33	7	4	100

Všechny typy možno dodat rovněž práškově lakované.

RAL 5010 RAL 6029 RAL 1004 RAL 2002 …nebo na dotaz

Minimální odběr 100 ks!

