

LUDECKE**Bajonetové spojky SSG**

se šroubovacím dotahováním dle DIN 3238



Bajonetové spojky se svěrným kroužkem						
	Obj. č.	Pro hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
•	SSG133TQ	13 × 3 mm	11	63	92	400
•	SSG135TQ	13 × 5 mm	11	63	92	405
•	SSG155TQ	15 × 5 mm	13	63	95	415
•	SSG195TQ	19 × 5 mm	16	63	95	435
•	SSG196TQ	19 × 6 mm	16	63	95	440
•	SSG255TQ	25 × 5 mm	22	63	105	510
•	SSG257TQ	25 × 7 mm	22	63	105	520



Bajonetové spojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	DN	b	h	SW	Hmotnost (g)
•	SSGI38	G 3/8"	13	63	68	24	347
•	SSGI12	G 1/2"	17	63	70	24	329
•	SSGI34	G 3/4"	17	63	93	32	419
•	SSGI10	G 1"	17	63	95	41	516
•	SSGI34NPT	NPT 3/4"	17	63	93	32	388
•	SSGI10NPT	NPT 1"	17	63	97	41	473



Bajonetové spojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	DN	b	h	SW	Hmotnost (g)
•	SSGA38	G 3/8"	10	63	72	24	320
•	SSGA12	G 1/2"	13	63	73	24	351
•	SSGA34	G 3/4"	17	63	73	24	345
•	SSGA10	R 1"	17	63	85	36	401
•	SSGA34NPT	NPT 3/4"	17	63	73	24	280
•	SSGA10NPT	NPT 1"	17	63	83	36	365



Originální náhradní těsnění – nové provedení (určeno pouze pro nový typ spojek SKG-DR !)												
	Obj. č.	Odolnost	Materiál	Teplota °C	Médium	Barva	Tvrdost A	Ø i	Ø a	h	m (g)	
•	SGOR-N	olej	perbunan	-40/+95	stl. vzduch	černá	75°	21	30	4	1,7	50
•	SDOR-N	pára	TFEP	-40/+200	pára	červená	65°	21	30	4	1,7	10



Originální náhradní těsnění – staré provedení (určeno pouze pro starý typ spojek SKG-DR !)												
	Obj. č.	Odolnost	Materiál	Teplota °C	Médium	Barva	Tvrdost A	Ø i	Ø a	h	m (g)	
•	SGOR	olej	perbunan	-40/+95	stl. vzduch	černá	60°	21	33	7	4	100

Všechny typy možno dodat rovněž práškově lakované.

RAL 5010



RAL 6029



RAL 1004



RAL 2002



...nebo na dotaz



Minimální odběr 100 ks!