Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98, palcové rozměry



Upozornění: palcové rozměry

- hadičky z polyuretanu vyrobeného ze špičkových granulátů, provedení v palcových rozměrech
- určené zejména pro stlačený vzduch, manipulátory a automatizační techniku
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- hadičky určené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a otěruvzdornost

Hadičky z polyuretanu Elastollan C98 – palcové rozměry

Obj. č.						Průměr (mm)		Vnější průměr (palce)	Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	azurová		čirá		černá	vnější	vnitřní		pracovní	poruchový			
●	PUP14A	○	PUP14N	○	PUP14S	6,35	4,35	1/4"	12	37	21	35	100
●	PUP38A	○	PUP38N	○	PUP38S	9,52	6,35	3/8"	13	39	49	35	100
○	PUP12A		-	○	PUP12S	12,7	9,52	1/2"	9	28	69	55	100



Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček
Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm

Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série 1198
- barevné a přesto průhledné provedení pro lepší odolnost vůči UV-záření
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 49-55 °Sh
- určeno pro venkovní aplikace a aplikace, kde je hadička vystavena UV-záření

Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření

Obj. č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	modrá		čirá		červená	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○	PUV425B	○	PUV425N	○	PUV425R	4	2,5	12	37	9	20	100
●	PUV64B	○	PUV64N	○	PUV64R	6	4	11	32	21	30	100
●	PUV855B	○	PUV855N	○	PUV855R	8	5,5	10	30	30	40	100
○	PUV1065B	○	PUV1065N	○	PUV1065R	10	6,5	11	34	54	30	100
○	PUV128B	○	PUV128N	○	PUV128R	12	8	11	32	74	30	100



Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček
Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm

Dvojité hadičky z polyuretanu

- vyrobeno ze značkového granulátu Elastollan série C98
- vhodné pro několikanásobné přípoje k pneumatickým válcům a ventilům
- pracovní teplota -40/+60 °C; tvrdost 52 °Sh
- určené zejména pro úsporu místa a přehlednost v oblasti automatizační techniky

Dvojité hadičky z polyuretanu

Obj. č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	modrá - černá		modrá - modrá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
●	PUD425BS	○	PUD425BB	4	2,5	15	46	19	20	100
●	PUD64BS	○	PUD64BB	6	4	13	40	39	30	100
●	PUD86BS	○	PUD86BB	8	6	10	29	60	40	100
●	PUD108BS	○	PUD108BB	10	8	7	22	80	50	100
○	PUD129BS	○	PUD129BB	12	9	10	29	123	50	100



Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrazujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
100%	83%	72%	64%	47%

Tolerance hadiček
Na sílu stěny: ± 0,07 mm
Na vnější průměr: ± 0,07 mm
Na vnitřní průměr: ± 0,07 mm