Hadičky z polyethylenu PE

• hadičky pro nenáročná použití s dobrou odolností vůči nárazům, mikroorganismům a slaným roztokům, tvrdost 46 °Sh
• použití zejména v průmyslu, automatizační, měřící a regulační technice; pro vedení stlačeného vzduchu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-10/+60 °C	polyethylen PE	vzduch	viz. níže



Hadičky z polyethylenu PE

Obj. č.						Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
	modrá		čirá		černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
●	PE42B	●	PE42N	○	PE42S	4	2	21	63	9	18	100
○	PE425B	●	PE425N	○	PE425S	4	2,5	15	44	7	20	100
●	PE53B	●	PE53N	○	PE53S	5	3	16	48	12	25	100
●	PE64B	●	PE64N	●	PE64S	6	4	13	38	15	30	100
●	PE86B	●	PE86N	●	PE86S	8	6	9	27	21	40	100
●	PE108B	●	PE108N	○	PE108S	10	8	7	21	26	60	100
●	PE1210B	●	PE1210N	○	PE1210S	12	10	6	17	32	80	100

Příchytky na hadičky

• plastové příchytky pro snadné upevnění plastových hadiček
• použití zejména v automatizační technice

Příchytky

	Obj. č.	Vnější průměr hadičky (mm)	Počet příchytek v jednom kusu	Výška (mm)	Délka (mm)
●	PT4	4	10 ks	8,9	203
●	PT6	6	10 ks	12,8	233
●	PT8	8	10 ks	14,8	250
●	PT10	10	10 ks	16,8	290
●	PT12	12	10 ks	18,7	320
●	PT15	15	8 ks	20,8	290

Kleště na hadičky a trubky

• profesionální nářadí pro snadné řezání všech typů plastových hadiček



KTM, KTV



PTP

Kleště na hadičky

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Popis
●	PTP	27	kleště na hadičky, miniaturní provedení
●	KTM	20	kleště na hadičky, malé provedení
●	KTV	30	kleště na hadičky, velké provedení
●	LPTP	-	náhradní nůž pro PTP
●	KTM-N	-	náhradní nůž pro KTM
●	KTV-N	-	náhradní nůž pro KTV

Ochranné spirály

• univerzální ochranná spirála pro kabelové a hadicové svazky
• dobře odolná vůči ropným látkám, mechanickému namáhání a UV-záření
• provedení z černého PVC, pracovní teplota -10/+60 °C



Ochranné spirály

	Obj. č.	Průměr (mm)		Průměr svazku (mm)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější			
●	SPN-13	13	16	12-18	80	20
●	SPN-16	16	20	16-22	120	20
●	SPN-20	20	25	22-28	180	20
●	SPN-27	27	32	27-35	290	20
●	SPN-35	35	40	35-42	500	20
●	SPN-44	44	50	42-65	620	20
●	SPN-65	65	75	60-120	1 150	20
●	SPN-80	80	90	75-200	1 700	20