

## Zásahové hasičské hadice ESL - reflexní provedení

- zásahové hasičské hadice s reflexní žlutou barvou viditelné ve tmě a v kouři, certifikace dle DIN 14811
- dodáváno ve výkonostních třídách L1, L2, L3 s rozdílnou životností a výkonovými parametry
- minimální počet navinutí pro hadici C/42 a C/52: stupeň L1 200, L2 400 a L3 600; pro hadici B/75: stupeň L1 80, L2 120, L3 140
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové přize s vnitřní vložkou z černého EPDM
- trvanlivost barvy díky obarvení vláken ještě před výrobou; odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory požadující viditelnost hadice ve tmě a v kouři

**Reflexní hasičské hadice ESL1 - podle DIN 14811, třída 1 L1**

|   | Obj. č.  |               | Průměr (mm) | Tlak (bar) |           | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|----------|---------------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------------|------------|
|   | metráž   | s koncovkami  |             | pracovní   | poruchový |              |                 |            |
| ○ | ESL1-25  | ESL1-D25-...  | 25          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,14            | 100        |
| ○ | ESL1-42  | ESL1-C42-...  | 42          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,23            | 100        |
| ○ | ESL1-52  | ESL1-C52-...  | 52          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,28            | 100        |
| ○ | ESL1-75  | ESL1-B75-...  | 75          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,49            | 100        |
| ○ | ESL1-110 | ESL1-A110-... | 110         | 12         | 35        | -40/+100     | 0,78            | 100        |

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

**Reflexní hasičské hadice ESL2 - podle DIN 14811, třída 1 L2**

|   | Obj. č. |              | Průměr (mm) | Tlak (bar) |           | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------------|------------|
|   | metráž  | s koncovkami |             | pracovní   | poruchový |              |                 |            |
| ○ | ESL2-42 | ESL2-C42-... | 42          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,24            | 100        |
| ○ | ESL2-52 | ESL2-C52-... | 52          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,31            | 100        |
| ○ | ESL2-75 | ESL2-B75-... | 75          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,50            | 100        |

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

**Reflexní hasičské hadice ESL3 - podle DIN 14811, třída 1 L3**

|   | Obj. č. |              | Průměr (mm) | Tlak (bar) |           | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------------|------------|
|   | metráž  | s koncovkami |             | pracovní   | poruchový |              |                 |            |
| ○ | ESL3-42 | ESL3-C42-... | 42          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,26            | 100        |
| ○ | ESL3-52 | ESL3-C52-... | 52          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,33            | 100        |
| ○ | ESL3-75 | ESL3-B75-... | 75          | 16         | 60        | -40/+100     | 0,54            | 100        |

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

## Zásahové hasičské hadice X2000 - odlehčené provedení

- zásahové a sportovní hasičské hadice s nízkou hmotností a malými rozměry, certifikace dle DIN 14811
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové přize s vnitřní fólií z čirého polyuretanu PU
- extrémně lehké, odolné otěru, proříznutí a hnilobě, zpomalující hoření, bílá barva
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory požadující nízkou hmotnost hadice a malé rozměry role

**Odlehčené hasičské hadice X2000**

|   | Obj. č.   |               | Průměr (mm) | Tlak (bar) |           | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|-----------|---------------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------------|------------|
|   | metráž    | s koncovkami  |             | pracovní   | poruchový |              |                 |            |
| ○ | X2000-042 | X2000-C42-... | 42          | 16         | 60        | -40/+80      | 0,17            | 100        |
| ○ | X2000-052 | X2000-C52-... | 52          | 16         | 60        | -40/+80      | 0,19            | 100        |
| ○ | X2000-075 | X2000-B75-... | 75          | 16         | 60        | -40/+80      | 0,32            | 100        |

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry na dotaz.

