# Zásahové hadice EDG - ohnivzdorné provedení

- extrémně ohnivzdorné hasičské hadice s certifikací dle DIN 18411 třídy 3 s vysokou otěruvzdorností a odolností vůči louhům, kyselinám, olejům, benzínu a hořlavinám
- vyrobeno ze syntetické příze s PVC s přísadami zpomalujícími hoření a extrémně odolnými plamenům
- testováno při teplotě 940 °C s výdrží více než 1 hodinu v plamenech
- standardně v oranžové barvě s vnitřním a vnějším pogumováním
- odolné vůči stárnutí, UV-záření, ozónu a hnilobě; možnosti využití při nízkých teplotách do -35 °C
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz s nitrilovým těsněním v požadovaných délkách, upevněné drátěným opletem
- určeno pro profesionální hasičské sbory požadující extrémní odolnost hadice vůči plamenům



| Ohnivzdorné hadice EDG | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | | Průměr (mm) | Tlak (bar) | | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
| | metráž | s koncovkami | | pracovní | poruchový | | | |
| ○ | EDG-25 | EDG-D25-... | 25 | 17 | 50 | -35/+940 | 0,18 | 100 |
| ○ | EDG-42 | EDG-C42-... | 42 | 17 | 50 | -35/+940 | 0,33 | 100 |
| ○ | EDG-52 | EDG-C52-... | 52 | 17 | 50 | -35/+940 | 0,44 | 100 |
| ○ | EDG-75 | EDG-B75-... | 75 | 17 | 50 | -35/+940 | 0,65 | 100 |
| ○ | EDG-110 | EDG-A110-... | 110 | 12 | 35 | -35/+940 | 1,05 | 100 |

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

# Hydrantové hadice ESFS

- hadice pro stěnové hydranty, certifikace dle DIN EN 14540
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM
- snadno srolovatelné, velmi lehké a flexibilní, odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro instalaci do stěnových hydrantů ve stavbách a průmyslových podnicích




| Hydrantové hadice ESFS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | | Průměr (mm) | Tlak (bar) | | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
| | metráž | s koncovkami | | pracovní | poruchový | | | |
| ○ | ESFS-025 | ESFS-D25-... | 25 | 10 | 45 | -40/+100 | 0,13 | 100 |
| ○ | ESFS-042 | ESFS-C42-... | 42 | 10 | 45 | -40/+100 | 0,22 | 100 |
| ○ | ESFS-052 | ESFS-C52-... | 52 | 10 | 45 | -40/+100 | 0,30 | 100 |

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

# Hasičské hadice MNFX - provedení pro navijáky

- hadice s tvarovou stabilitou pro navijáky, certifikace dle DIN EN 694
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM, monofilní vložka udržuje kulatý průměr
- tvarově stabilní pro možnost snadného navíjení, velmi lehké a flexibilní, odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro instalaci do navíjecích zařízení hasičských vozidel



| Hasičské hadice pro navijáky MNFX | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obj. č. | | Průměr (mm) | Tlak (bar) | | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
| | metráž | s koncovkami | | pracovní | poruchový | | | |
| ○ | MNFX-020 | - | 20 | 12 | 120 | -40/+100 | 0,15 | 60 |
| ○ | MNFX-025 | MNFX-D25-... | 25 | 12 | 100 | -40/+100 | 0,16 | 60 |

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.