

## Zásahové hadice EDG - ohnivzdorné provedení

- extrémně ohnivzdorné hasičské hadice s certifikací dle DIN 18411 třídy 3 s vysokou oteruvzdorností a odolností vůči louhům, kyselinám, olejům, benzínu a hořlavinám
- vyrobeno ze syntetické přize s přísadami zpomalujícími hoření a extrémně odolnými plamenům
- testováno při teplotě 940 °C s výdrží více než 1 hodinu v plamenech
- standardně v oranžové barvě s vnitřním a vnějším pogumováním
- odolné vůči stárnutí, UV-záření, ozónu a hnilobě; možnosti využití při nízkých teplotách do -35 °C
- k dodání v metrži nebo s koncovkami Storz s nitrilovým těsněním v požadovaných délkách, upevněné drátěným opletem
- určeno pro profesionální hasičské sbory požadující extrémní odolnost hadice vůči plamenům



Ohnivzdorné hadice EDG								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
o	EDG-25	EDG-D25-...	25	17	50	-35/+940	0,18	100
o	EDG-42	EDG-C42-...	42	17	50	-35/+940	0,33	100
o	EDG-52	EDG-C52-...	52	17	50	-35/+940	0,44	100
o	EDG-75	EDG-B75-...	75	17	50	-35/+940	0,65	100
o	EDG-110	EDG-A110-...	110	12	35	-35/+940	1,05	100

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

## Hydrantové hadice ESFS

- hadice pro stěnové hydranty, certifikace dle DIN EN 14540
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové přize s vnitřní vložkou z černého EPDM
- snadno srolovatelné, velmi lehké a flexibilní, odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metrži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro instalaci do stěnových hydrantů ve stavbách a průmyslových podnicích




Hydrantové hadice ESFS								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
o	ESFS-025	ESFS-D25-...	25	10	45	-40/+100	0,13	100
o	ESFS-042	ESFS-C42-...	42	10	45	-40/+100	0,22	100
o	ESFS-052	ESFS-C52-...	52	10	45	-40/+100	0,30	100

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

## Hasičské hadice MNFX - provedení pro navijáky

- hadice s tvarovou stabilitou pro navijáky, certifikace dle DIN EN 694
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové přize s vnitřní vložkou z černého EPDM, monofilní vložka udržuje kulatý průměr
- tvarově stabilní pro možnost snadného navijení, velmi lehké a flexibilní, odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metrži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro instalaci do navijecích zařízení hasičských vozidel



Hasičské hadice pro navijáky MNFX								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
o	MNFX-020	-	20	12	120	-40/+100	0,15	60
o	MNFX-025	MNFX-D25-...	25	12	100	-40/+100	0,16	60

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednáčích čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.