# Hasičské hadice POLR - pogumované provedení

- zásahové hasičské hadice s vnitřním a vnějším pogumováním, certifikace dle DIN 14811
- vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze s oboustranným pogumováním ze speciálních polymerů
- extrémně chemicky odolné vůči louhům, slaným roztokům, kyselinám, olejům, benzínu a pohonným hmotám
- podélné vnější rýhování pro zajištění vynikající otěruvzdornosti a dlouhé životnosti, červená barva
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro čerpání rozličných kapalin a chemikálií zejména v oblasti požární techniky

**Pogumované hasičské hadice POLR**

| | Obj. č. | | Průměr (mm) | Tlak (bar) | | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | metráž | s koncovkami | | pracovní | poruchový | | | |
| ○ | POLR-038 | - | 38 | 17 | 50 | -35/+100 | 0,31 | 100 |
| ○ | POLR-042 | POLR-C42-... | 42 | 17 | 50 | -35/+100 | 0,35 | 100 |
| ○ | POLR-052 | POLR-C52-... | 52 | 17 | 50 | -35/+100 | 0,42 | 100 |
| ○ | POLR-065 | - | 65 | 17 | 50 | -35/+100 | 0,53 | 100 |
| ○ | POLR-075 | POLR-B75-... | 75 | 17 | 50 | -35/+100 | 0,65 | 100 |
| ○ | POLR-110 | POLR-A110-... | 110 | 12 | 35 | -35/+100 | 0,92 | 100 |
| ○ | POLR-150 | - | 150 | 12 | 35 | -35/+100 | 1,60 | 100 |




**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

# Hasičské hadice OLRB

- zásahové hasičské hadice v antistatickém provedení, certifikace dle DIN 14811
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové příze spojené keprovou vazbou, vnitřní vrstva ze speciální antistatické pryže
- oboustranně pogumované, vpletený měděný drát pro odvod elektrostatického náboje, černá barva
- odolné vůči benzínu, olejům, aromatickým rozpouštědlům s koncentrací do 20 % a hasičským práškům
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně mosazné, vodivé spojky upevněné drátěným opletem
- určeno pro hasící prášky a čerpání olejů a benzínů s požadavky na antistatické provedení hadice

**Hasičské hadice OLRB**

| | Obj. č. | | Průměr (mm) | Tlak (bar) | | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | metráž | s koncovkami | | pracovní | poruchový | | | |
| ○ | OLRB-042 | OLRB-C42-... | 42 | 16 | 60 | -40/+100 | 0,24 | 60 |
| ○ | OLRB-052 | OLRB-C52-... | 52 | 16 | 60 | -40/+100 | 0,29 | 60 |
| ○ | OLRB-075 | OLRB-B75-... | 75 | 16 | 60 | -40/+100 | 0,49 | 60 |




**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z mosazi uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

# Ploché hadice pro pitnou vodu ADR

- velmi robustní ploché hadice s vnitřní a vnější PU-vrstvou pro čerpání pitné vody v modré barvě
- vyrobeno s certifikacemi: doporučení KTW kategorie A (UBA), DVGW W270 a BS 6920-1:2000 (WRAS)
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové příze, vnitřní vrstva z bílé potravinářské pryže
- odolné otěru, hnilobě, velice lehká a flexibilní, neutrální zápach
- pracovní teplota -50/+75 °C, použití pro pitnou vodu s teplotou pouze do +23 °C
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z nerezové oceli se silikonovým těsněním upevněné drátěným opletem
- určeno pro čerpání pitné vody v potravinářství a při haváriích nebo živelných katastrofách

**Ploché hadice pro pitnou vodu ADR**

| | Obj. č. | | Průměr (mm) | Tlak (bar) | | Teplota (°C) | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | metráž | s koncovkami | | pracovní | poruchový | | | |
| ○ | ADR-25 | ADR-D25-... | 25 | 17 | 50 | -50/+75 | 0,16 | 100 |
| ○ | ADR-52 | ADR-C52-... | 52 | 17 | 50 | -50/+75 | 0,48 | 100 |
| ○ | ADR-75 | ADR-B75-... | 75 | 17 | 50 | -50/+75 | 0,78 | 100 |
| ○ | ADR-102 | ADR-A102-... | 102 | 14 | 40 | -50/+75 | 1,35 | 100 |



**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z nerezové oceli se silikonovým těsněním uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.