Ploché hadice pro vodu AQF

- ploché hadice pro čerpání vody v průmyslu a zemědělství
- provedení z měkčeného PVC v modré barvě, zploštitelné pro snadné rolování
- určeno pro zavlažování a dopravu kapalin v průmyslu, zemědělství a stavebnictví



Ploché hadice pro vodu AQF							
	Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
		vnitřní	vnější				
●	AQF-020	20	24	10	-10/+60	0,20	100
●	AQF-032	32	36	10	-10/+60	0,29	100
●	AQF-038	38	42	10	-10/+60	0,35	100
●	AQF-052	52	56	8	-10/+60	0,48	100
●	AQF-065	65	69	7	-10/+60	0,54	100
●	AQF-076	76	81	7	-10/+60	0,75	100
●	AQF-102	102	108	6	-10/+60	1,05	100
●	AQF-127	127	133	6	-10/+60	1,39	100
●	AQF-152	152	158	4	-10/+60	1,80	50

Ploché hadice pro vzduch HLA

- ploché hadice ze 100% syntetické vysocepevnostní polyesterové příze s kompaktním vulkanizovaném pogumování ze speciálních polymerů
- vysoká odolnost vůči otěru díky podélnému rýhování z vnější strany hadice
- velmi vysoká odolnost vůči louhům, slaným roztokům, kyselinám, olejům, benzínu a palivům
- odolná vůči ozónu, UV-záření a stárnutí
- speciální ploché provedení určené zejména pro připojení sbíjecích, bouracích a vrtacích kladiv ve stavebnictví



Ploché hadice pro vzduch HLA							
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
●	HLA-019	19	20	60	-30/+100	0,14	100
●	HLA-025	25	20	60	-30/+100	0,18	100
●	HLA-038	38	20	60	-30/+100	0,31	100
●	HLA-050	50	17	50	-30/+100	0,42	100

Hadice pro stlačený vzduch MNA

- tvarově stabilní, lehké a univerzální hadice, vhodná pro navíjecí zařízení
- vyrobené z EPDM pryže a polyesterového vlákna, dodávané standardně v modré barvě
- určeno především pro připojení sekacích a sbíjecích kladiv ve stavebnictví a obecně pro vedení stlačeného vzduchu a vody



Hadice pro stlačený vzduch MNA						
	Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
○	MNA-020	20	30	-40/+80	0,17	60
○	MNA-025	26	40	-40/+80	0,28	60

Hadice pro sněžná děla DJ120 v metráži

- dvouvrstvá hadice se zdvojenou vložkou ze 100% polyesterové příze, kruhové provedení se spirálou
- vysoce kvalitní vnitřní pogumování z EPDM extrémně odolávajícího stárnutí
- použití pro sněžná děla v horských střediscích a lyžařských centrech



Hadice pro sněžná děla DJ120 v metráži					
	Obj. č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)		Teplota (°C)
			pracovní	poruchový	
○	DJ120-038	38	60	150	-40/+60
○	DJ120-052	52	60	150	-40/+60
○	DJ120-065	65	60	150	-40/+60

Upozornění: jiné průměry, pracovní tlaky či dodávky včetně koncovek na dotaz