Ploché hadice HLS

- univerzální ploché hadice pro čerpání kapalin, pogumované z vnitřní a vnější strany s vysokou odolností vůči otěru
- vysoká odolnost vůči louhům, slaným roztokům, kyselinám, olejům, benzínu a pohonným hmotám
- provedení ze 100% polyesterové tkaniny z vysoce pevnostní příze, standardně v černé barvě
- lehká a ohebná, teplotně odolná vůči chladu i vysokým teplotám, odolává ozónu, stárnutí a UV-záření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem; jiné koncovky na dotaz
- určeno pro čerpání rozličných látek v průmyslu, rafinériích a službách

Ploché hadice HLS								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	HLS-025	HLS-D25-...	25	17	50	-35/+100	0,18	120
○	HLS-032	-	32	17	50	-35/+100	0,23	120
○	HLS-038	-	38	17	50	-35/+100	0,31	120
○	HLS-045	-	45	17	50	-35/+100	0,35	120
○	HLS-052	HLS-C52-...	52	17	50	-35/+100	0,42	120
○	HLS-065	-	65	17	50	-35/+100	0,53	120
○	HLS-070	-	70	17	50	-35/+100	0,59	120
○	HLS-075	HLS-B75-...	75	17	50	-35/+100	0,65	120
○	HLS-090	-	90	15	40	-35/+100	0,81	120
○	HLS-102	HLS-A102-...	102	15	40	-35/+100	0,85	120
○	HLS-127	-	127	12	35	-35/+100	1,35	120
○	HLS-152	-	152	12	35	-35/+100	1,60	120
○	HLS-203	-	203	10	30	-35/+100	3,00	120



Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Ploché hadice HLPU

- univerzální ploché hadice s vnitřní a vnější vrstvou z termoplastického polyuretanu PU
- vrstva z polyesterové tkaniny z vysoce pevnostní příze je do hadice vtlačována během extruze při výrobě
- minimální tlakový spád díky hladkému vnitřnímu povrchu a extrémně vysoká odolnost vůči abrazi či prořízntutí
- odolnost proti olejům, benzínu a různým chemikáliím, rovněž odolává stárnutí a UV-záření
- k dodání v metráži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem; jiné koncovky na dotaz
- určeno pro čerpání rozličných látek v průmyslu, stavebnictví a hornictví

Ploché hadice HLPU								
	Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
○	HLPU-52	HLPU-C52-...	52	24	60	-50/+75	0,48	100
○	HLPU-75	HLPU-B75-...	75	20	50	-50/+75	0,78	100
○	HLPU-102	HLPU-A102-...	102	16	40	-50/+75	1,35	100



Upozornění: při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednacího čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Šroubení
str. 285



Spojky Tankwagon
str. 262



Spojky Kamlok
str. 238

