

Pryžové desky SBR70

- pryžové desky ze základního materiálu SBR (styren-butadien kaučuk) v provedení bez vložky v černé barvě
- základní vlastnosti: specifická hmotnost 1,50 g/cm³, tvrdost 70 Shore A, pevnost 40 kg/cm², tažnost 100 %
- určeno pro nejzákladnější aplikace jako jsou výroba těsnění, průmyslové podlahoviny, zástěrky

Pevnost	Teplota	Materiál	Role
40 kg/cm ²	-20/+70 °C	SBR	1,2 × 10 m

Pryžové desky SBR70									
Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hmotnost (g/cm ³)	Balení (m)	
		délka	výška						
• SBR70-1,0	1	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70-2,0	2	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70-3,0	3	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70-4,0	4	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70-5,0	5	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70-6,0	6	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70-8,0	8	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70-10,0	10	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70-12,0	12	10	1,2	-	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-1,5	1,5	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-2,0	2,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-2,5	2,5	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-3,0	3,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-4,0	4,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-5,0	5,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-6,0	6,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-8,0	8,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-10,0	10,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	
• SBR70V1-12,0	12,0	10	1,2	1	SBR	-20/+70	1,5	10	

Důležité upozornění: měrou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech



4

Pryžové desky EPDM60

- chemicky odolné pryžové desky z materiálu EPDM v provedení bez vložky nebo s vložkou v černé barvě
- odolné vůči atmosférickým vlivům, kyselinám, luhům a alkoholům; nízká odolnost vůči ropným látkám
- základní vlastnosti: specifická hmotnost 1,25 g/cm³, tvrdost 60 Shore A, pevnost 80 kg/cm², tažnost 250 %
- určeno pro výrobu těsnění odolných vůči vysoké teplotě, povětrnostním podmínkám a chemikáliím

Pevnost	Teplota	Materiál	Role
80 kg/cm ²	-10/+120 °C	EPDM	1,2 × 10 m

Pryžové desky EPDM60									
Obj. č.	Tloušťka (mm)	Rozměry role (m)		Počet vložek	Materiál	Teplota (°C)	Hmotnost (g/cm ³)	Balení (m)	
		délka	výška						
• EPDM60-1,0	1,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60-1,5	1,5	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60-2,0	2,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60-2,5	2,5	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60-3,0	3,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60-4,0	4,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60-5,0	5,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60-6,0	6,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60-8,0	8,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60-10,0	10,0	10	1,2	-	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60V1-2,0	2,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60V1-3,0	3,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60V1-4,0	4,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60V1-5,0	5,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60V1-6,0	6,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60V1-8,0	8,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60V1-10,0	10,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10	
• EPDM60V1-12,0	12,0	10	1,2	1	EPDM	-10/+120	1,25	10	

Důležité upozornění: měrou jednotkou u pryžových desek je délka role v metrech

