

Hadicové spony PWD

pevnostní provedení se dvěma šrouby

- pevnostní hadicové spony se dvěma dotahovacími šrouby umístěnými na kloubovém svorníku
- provedení W2 - pásek z nerezové oceli 1.4016, šroub z pozinkované oceli
- šířka pásku 18 až 25 mm podle rozsahu; široká paleta rozsahů až do 376 mm
- **pevnostní hadicové spony vhodné pro všechny typy tlakových a sacích hadic v průmyslu s požadavky na vysoký moment dotažení spony**

Pevnostní hadicové spony se dvěma šrouby PWD						
	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Materiály		
				pásek	svorník	šroub
○	PWD2-067	59 - 67	18	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-075	67 - 75	18	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-083	75 - 83	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-091	83 - 91	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-101	87 - 101	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-115	101 - 115	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-129	115 - 129	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-143	129 - 143	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-157	143 - 157	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-171	157 - 171	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-185	171 - 185	20	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-196	176 - 196	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-216	196 - 216	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-236	216 - 236	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-256	236 - 256	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-276	256 - 276	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-296	276 - 296	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-316	296 - 316	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-336	316 - 336	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-356	336 - 356	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel
○	PWD2-376	356 - 376	25	nerez 1.4016	nerez 1.4016	pozink. ocel



Montážní úchytky KW

provedení s pryžovou vložkou

- montážní úchytky podle normy DIN 3016-1 z kovového pásku s pryžovou vložkou z elastomeru zabraňující poškození hadic, trubek a kabelů
- provedení pásku W1 - pozinkovaná ocel, pryžová vložka z NBR/CR, teplotní rozsah -35 až +100 °C
- **určeno především pro připevňování kabelů, hadic a trubek ke stěnám a konstrukcím v průmyslu a řemeslnictví**

Úchytky KW1						
	Obj. č.	Šířka (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Otvor (mm)	Pásek	Vložka
●	KW1-9-006	9	6	4,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-008	12	8	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-010	12	10	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-012	12	12	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-015	12	15	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-018	12	18	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-022	12	22	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-025	12	25	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-028	12	28	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-12-030	12	30	5,3	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-032	20	32	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-034	20	34	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-035	20	35	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-038	20	38	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-20-040	20	40	8,4	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-25-042	25	42	10,5	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-25-045	25	45	10,5	pozink. ocel	NBR/CR
●	KW1-25-048	25	48	10,5	pozink. ocel	NBR/CR

