Hladké klínové řemeny DCA


s řezem A 13 × 8

- klasické hladké klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 2215
- vyrobeno z pryže SBR, pevnostní polyesterové kordy, pracovní teplota -30 až +70 °C
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCA-0487	A18	457	487
DCA-0510	A19	480	510
DCA-0540	A20	510	540
DCA-0560	A21	530	560
DCA-0590	A22	560	590
DCA-0620	A23	590	620
DCA-0630	A23,5	600	630
DCA-0640	A24	610	640
DCA-0670	A25	640	670
DCA-0700	A26	670	700
DCA-0720	A27	690	720
DCA-0730	A27,5	700	730
DCA-0750	A28,5	720	750
DCA-0780	A29,5	750	780
DCA-0800	A30	770	800
DCA-0825	A31	795	825
DCA-0850	A32	820	850
DCA-0860	A32,5	830	860
DCA-0870	A33	840	870
DCA-0900	A34	870	900
DCA-0920	A35	890	920
DCA-0950	A36	920	950
DCA-0970	A37	940	970
DCA-0990	A38	960	990
DCA-1000	A38,5	970	1 000
DCA-1020	A39	990	1 020
DCA-1040	A40	1 010	1 040
DCA-1060	A40,5	1 030	1 060
DCA-1070	A41	1 040	1 070
DCA-1100	A42	1 070	1 100
DCA-1120	A43	1 090	1 120
DCA-1150	A44	1 120	1 150
DCA-1180	A45	1 150	1 180
DCA-1200	A46	1 170	1 200
DCA-1210	A46,5	1 180	1 210
DCA-1230	A47	1 200	1 230
DCA-1250	A48	1 220	1 250
DCA-1280	A49	1 250	1 280
DCA-1300	A50	1 270	1 300
DCA-1330	A51	1 300	1 330
DCA-1350	A52	1 320	1 350
DCA-1380	A53	1 350	1 380
DCA-1400	A54	1 370	1 400
DCA-1430	A55	1 400	1 430
DCA-1455	A56	1 425	1 455
DCA-1480	A57	1 450	1 480
DCA-1500	A58	1 470	1 500
DCA-1530	A59	1 500	1 530
DCA-1550	A60	1 520	1 550
DCA-1580	A61	1 550	1 580

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCA-1610	A62	1 580	1 610
DCA-1640	A63	1 610	1 640
DCA-1660	A64	1 630	1 660
DCA-1690	A65	1 660	1 690
DCA-1700	A65,5	1 670	1 700
DCA-1710	A66	1 680	1 710
DCA-1740	A67	1 710	1 740
DCA-1760	A68	1 730	1 760
DCA-1790	A69	1 760	1 790
DCA-1800	A69,5	1 770	1 800
DCA-1810	A70	1 780	1 810
DCA-1840	A71	1 810	1 840
DCA-1860	A72	1 830	1 860
DCA-1890	A73	1 860	1 890
DCA-1900	A73,5	1 870	1 900
DCA-1920	A74	1 890	1 920
DCA-1940	A75	1 910	1 940
DCA-1960	A76	1 930	1 960
DCA-1990	A77	1 960	1 990
DCA-2000	A77,5	1 970	2 000
DCA-2010	A78	1 980	2 010
DCA-2040	A79	2 010	2 040
DCA-2062	A80	2 032	2 062
DCA-2090	A81	2 060	2 090
DCA-2120	A82	2 090	2 120
DCA-2140	A83	2 110	2 140
DCA-2170	A84	2 140	2 170
DCA-2200	A85	2 170	2 200
DCA-2220	A86	2 190	2 220
DCA-2240	A87	2 210	2 240
DCA-2270	A88	2 240	2 270
DCA-2300	A89	2 270	2 300
DCA-2320	A90	2 290	2 320
DCA-2350	A91	2 320	2 350
DCA-2370	A92	2 340	2 370
DCA-2400	A93	2 370	2 400
DCA-2420	A94	2 390	2 420
DCA-2450	A95	2 420	2 450
DCA-2480	A96	2 450	2 480
DCA-2500	A97	2 470	2 500
DCA-2530	A98	2 500	2 530
DCA-2570	A100	2 540	2 570
DCA-2620	A102	2 590	2 620
DCA-2650	A103	2 620	2 650
DCA-2680	A104	2 650	2 680
DCA-2700	A105	2 670	2 700
DCA-2750	A107	2 720	2 750
DCA-2775	A108	2 745	2 775
DCA-2800	A109	2 770	2 800
-	-	-	-





Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka
La = vnější délka = Ld + 23