Vroubkované klínové řemeny QD4A

bezúdržbové, s řezem XPA 13 × 10


- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže EPDM s teplotní odolností -50 až +130 °C, pevnostní polyesterové PES kordy
- bezúdržbové provedení se speciální konstrukcí bez nutnosti napínání po dobu 3 let
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld
QD4A-0690	690
QD4A-0732	732
QD4A-0747	747
QD4A-0757	757
QD4A-0782	782
QD4A-0800	800
QD4A-0832	832
QD4A-0850	850
QD4A-0857	857
QD4A-0882	882
QD4A-0900	900
QD4A-0907	907
QD4A-0925	925
QD4A-0932	932
QD4A-0950	950
QD4A-0957	957
QD4A-0975	975
QD4A-0982	982
QD4A-1000	1 000
QD4A-1007	1 007
QD4A-1030	1 030
QD4A-1060	1 060
QD4A-1082	1 082
QD4A-1090	1 090
QD4A-1107	1 107

Obj. č.	Délka Ld
QD4A-1120	1 120
QD4A-1140	1 140
QD4A-1150	1 150
QD4A-1157	1 157
QD4A-1180	1 180
QD4A-1207	1 207
QD4A-1215	1 215
QD4A-1232	1 232
QD4A-1250	1 250
QD4A-1257	1 257
QD4A-1282	1 282
QD4A-1285	1 285
QD4A-1307	1 307
QD4A-1320	1 320
QD4A-1332	1 332
QD4A-1357	1 357
QD4A-1360	1 360
QD4A-1367	1 367
QD4A-1382	1 382
QD4A-1400	1 400
QD4A-1450	1 450
QD4A-1457	1 457
QD4A-1482	1 482
QD4A-1500	1 500
QD4A-1507	1 507

Obj. č.	Délka Ld
QD4A-1532	1 532
QD4A-1550	1 550
QD4A-1582	1 582
QD4A-1600	1 600
QD4A-1632	1 632
QD4A-1650	1 650
QD4A-1657	1 657
QD4A-1680	1 680
QD4A-1700	1 700
QD4A-1732	1 732
QD4A-1750	1 750
QD4A-1782	1 782
QD4A-1800	1 800
QD4A-1850	1 850
QD4A-1900	1 900
QD4A-1950	1 950
QD4A-2000	2 000
QD4A-2060	2 060
QD4A-2120	2 120
QD4A-2180	2 180
QD4A-2240	2 240
QD4A-2360	2 360
QD4A-2430	2 430
QD4A-2500	2 500
QD4A-2650	2 650





Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld-45
La = vnější délka = Ld +15

Vroubkované klínové řemeny QD4B

bezúdržbové, s řezem XPB 16 × 13

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže EPDM s teplotní odolností -50 až +130 °C, pevnostní polyesterové PES kordy
- bezúdržbové provedení se speciální konstrukcí bez nutnosti napínání po dobu 3 let


určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld
QD4B-1000	1 000
QD4B-1060	1 060
QD4B-1080	1 080
QD4B-1120	1 120
QD4B-1180	1 180
QD4B-1250	1 250
QD4B-1260	1 260
QD4B-1320	1 320
QD4B-1340	1 340
QD4B-1400	1 400
QD4B-1410	1 410
QD4B-1450	1 450
QD4B-1500	1 500

Obj. č.	Délka Ld
QD4B-1510	1 510
QD4B-1550	1 550
QD4B-1590	1 590
QD4B-1600	1 600
QD4B-1650	1 650
QD4B-1690	1 690
QD4B-1700	1 700
QD4B-1750	1 750
QD4B-1800	1 800
QD4B-1850	1 850
QD4B-1900	1 900
QD4B-1950	1 950
QD4B-2000	2 000

Obj. č.	Délka Ld
QD4B-2020	2 020
QD4B-2120	2 120
QD4B-2150	2 150
QD4B-2186	2 186
QD4B-2240	2 240
QD4B-2280	2 280
QD4B-2300	2 300
QD4B-2360	2 360
QD4B-2410	2 410
QD4B-2433	2 433
QD4B-2500	2 500
QD4B-2530	2 530
QD4B-2650	2 650





Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld-60
La = vnější délka = Ld +18

související zboží:

Separátory voda-olej
str. 765



Ventily
str. 869



Válce
str. 810



Hadičky
str. 461

