


Vroubkované klínové řemeny QD4A

bezúdržbové, s řezem XPA 13 × 10

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže EPDM s teplotní odolností -50 až +130 °C, pevnostní polyesterové PES kordy
- bezúdržbové provedení se speciální konstrukcí bez nutnosti napínání po dobu 3 let
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld
QD4A-0690	690	QD4A-1120	1 120	QD4A-1532	1 532
QD4A-0732	732	QD4A-1140	1 140	QD4A-1550	1 550
QD4A-0747	747	QD4A-1150	1 150	QD4A-1582	1 582
QD4A-0757	757	QD4A-1157	1 157	QD4A-1600	1 600
QD4A-0782	782	QD4A-1180	1 180	QD4A-1632	1 632
QD4A-0800	800	QD4A-1207	1 207	QD4A-1650	1 650
QD4A-0832	832	QD4A-1215	1 215	QD4A-1657	1 657
QD4A-0850	850	QD4A-1232	1 232	QD4A-1680	1 680
QD4A-0857	857	QD4A-1250	1 250	QD4A-1700	1 700
QD4A-0882	882	QD4A-1257	1 257	QD4A-1732	1 732
QD4A-0900	900	QD4A-1282	1 282	QD4A-1750	1 750
QD4A-0907	907	QD4A-1285	1 285	QD4A-1782	1 782
QD4A-0925	925	QD4A-1307	1 307	QD4A-1800	1 800
QD4A-0932	932	QD4A-1320	1 320	QD4A-1850	1 850
QD4A-0950	950	QD4A-1332	1 332	QD4A-1900	1 900
QD4A-0957	957	QD4A-1357	1 357	QD4A-1950	1 950
QD4A-0975	975	QD4A-1360	1 360	QD4A-2000	2 000
QD4A-0982	982	QD4A-1367	1 367	QD4A-2060	2 060
QD4A-1000	1 000	QD4A-1382	1 382	QD4A-2120	2 120
QD4A-1007	1 007	QD4A-1400	1 400	QD4A-2180	2 180
QD4A-1030	1 030	QD4A-1450	1 450	QD4A-2240	2 240
QD4A-1060	1 060	QD4A-1457	1 457	QD4A-2360	2 360
QD4A-1082	1 082	QD4A-1482	1 482	QD4A-2430	2 430
QD4A-1090	1 090	QD4A-1500	1 500	QD4A-2500	2 500
QD4A-1107	1 107	QD4A-1507	1 507	QD4A-2650	2 650




Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld - 45
La = vnější délka = Ld + 15

Vroubkované klínové řemeny QD4B

bezúdržbové, s řezem XPB 16 × 13

- úzké vroubkované klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 7753
- vyrobeno z pryže EPDM s teplotní odolností -50 až +130 °C, pevnostní polyesterové PES kordy
- bezúdržbové provedení se speciální konstrukcí bez nutnosti napínání po dobu 3 let
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld	Obj. č.	Délka Ld
QD4B-1000	1 000	QD4B-1510	1 510	QD4B-2020	2 020
QD4B-1060	1 060	QD4B-1550	1 550	QD4B-2120	2 120
QD4B-1080	1 080	QD4B-1590	1 590	QD4B-2150	2 150
QD4B-1120	1 120	QD4B-1600	1 600	QD4B-2186	2 186
QD4B-1180	1 180	QD4B-1650	1 650	QD4B-2240	2 240
QD4B-1250	1 250	QD4B-1690	1 690	QD4B-2280	2 280
QD4B-1260	1 260	QD4B-1700	1 700	QD4B-2300	2 300
QD4B-1320	1 320	QD4B-1750	1 750	QD4B-2360	2 360
QD4B-1340	1 340	QD4B-1800	1 800	QD4B-2410	2 410
QD4B-1400	1 400	QD4B-1850	1 850	QD4B-2433	2 433
QD4B-1410	1 410	QD4B-1900	1 900	QD4B-2500	2 500
QD4B-1450	1 450	QD4B-1950	1 950	QD4B-2530	2 530
QD4B-1500	1 500	QD4B-2000	2 000	QD4B-2650	2 650



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka = Ld - 60
La = vnější délka = Ld + 18

související zboží:

Separátory voda-olej
str. 765



Ventily
str. 869



Válce
str. 810



Hadičky
str. 461

