


s řezy PJ, PL a PM

- vícenásobné klínové řemeny s rozměry řezu PJ, PL a PM podle normy ISO 9932
- vyrobeno z pryže CR, pevnostní polyesterové PES kordy
- extrémně hladký a studený chod, vysoká životnost, snadné dopínání a minimální riziko prasknutí
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů



řez	P	H
PJ	2,34	3,50
PL	4,70	9,50
PM	9,40	16,50

Obj. č.	Délka Ld
MPJ...-0508	508
MPJ...-0559	559
MPJ...-0584	584
MPJ...-0610	610
MPJ...-0660	660
MPJ...-0711	711
MPJ...-0723	723
MPJ...-0737	737
MPJ...-0762	762
MPJ...-0813	813
MPJ...-0838	838
MPJ...-0864	864
MPJ...-0914	914
MPJ...-0955	955
MPJ...-0965	965
MPJ...-1016	1 016
MPJ...-1041	1 041
MPJ...-1067	1 067
MPJ...-1092	1 092
MPJ...-1105	1 105
MPJ...-1110	1 110
MPJ...-1118	1 118
MPJ...-1123	1 123
MPJ...-1130	1 130
MPJ...-1136	1 136
MPJ...-1150	1 150
MPJ...-1168	1 168
MPJ...-1194	1 194
MPJ...-1200	1 200
MPJ...-1222	1 222
MPJ...-1233	1 233
MPJ...-1244	1 244
MPJ...-1262	1 262
MPJ...-1270	1 270
MPJ...-1280	1 280
MPJ...-1300	1 300
MPJ...-1309	1 309
MPJ...-1321	1 321
MPJ...-1333	1 333
MPJ...-1355	1 355
MPJ...-1371	1 371
MPJ...-1397	1 397
MPJ...-1428	1 428
MPJ...-1439	1 439
MPJ...-1473	1 473
MPJ...-1549	1 549
MPJ...-1600	1 600

[illegible][illegible]

Důležité: při objednání doplňte do obj.č. požadovaný počet klínů místo symbolu tří teček (...). Přípustné počty klínů pro jednotlivá provedení: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 24