

NEREZ

Potravinářské klapky MS3



| Uzavírací klapky MS3T - připojení s vnějšími závitů Rd, ovládání dvojčinným pneupohonem DAN | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Závitů | Teplota (°C) | Tělo klapky | Talíř | Manžeta | Pohon |
| • | MS3T-025DA | 25 | 10 | Rd 52 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN15 |
| • | MS3T-032DA | 32 | 10 | Rd 58 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN15 |
| • | MS3T-040DA | 40 | 10 | Rd 65 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN30 |
| • | MS3T-050DA | 50 | 10 | Rd 78 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN30 |
| • | MS3T-065DA | 65 | 10 | Rd 95 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN45 |
| • | MS3T-080DA | 80 | 10 | Rd 110 × 1/4" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN45 |
| • | MS3T-100DA | 100 | 10 | Rd 130 × 1/4" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN60 |



| Uzavírací klapky MS3C - připojení pro spojky Tricamp, ovládání dvojčinným pneupohonem DAN | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo klapky | Talíř | Manžeta | Pohon |
| • | MS3C-025DA | 25 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN15 |
| • | MS3C-032DA | 32 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN15 |
| • | MS3C-040DA | 40 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN30 |
| • | MS3C-050DA | 50 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN30 |
| • | MS3C-065DA | 65 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN45 |
| • | MS3C-080DA | 80 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN45 |
| • | MS3C-100DA | 100 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | DAN60 |



| Uzavírací klapky MS3W - připojení s návarky, ovládání jednočinným pneupohonem SRN | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo klapky | Talíř | Manžeta | Pohon |
| • | MS3W-025SR | 25 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN15 |
| • | MS3W-032SR | 32 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN15 |
| • | MS3W-040SR | 40 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN30 |
| • | MS3W-050SR | 50 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN30 |
| • | MS3W-065SR | 65 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN53 |
| • | MS3W-080SR | 80 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN53 |
| • | MS3W-100SR | 100 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN90 |



| Uzavírací klapky MS3T - připojení s vnějšími závitů Rd, ovládání jednočinným pneupohonem SRN | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Závitů | Teplota (°C) | Tělo klapky | Talíř | Manžeta | Pohon |
| • | MS3T-025SR | 25 | 10 | Rd52 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN15 |
| • | MS3T-032SR | 32 | 10 | Rd58 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN15 |
| • | MS3T-040SR | 40 | 10 | Rd65 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN30 |
| • | MS3T-050SR | 50 | 10 | Rd78 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN30 |
| • | MS3T-065SR | 65 | 10 | Rd95 × 1/6" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN53 |
| • | MS3T-080SR | 80 | 10 | Rd110 × 1/4" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN53 |
| • | MS3T-100SR | 100 | 10 | Rd130 × 1/4" | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN90 |



| Uzavírací klapky MS3C - připojení pro spojky Tricamp, ovládání jednočinným pneupohonem SRN | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | Obj. č. | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo klapky | Talíř | Manžeta | Pohon |
| • | MS3C-025SR | 25 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN15 |
| • | MS3C-032SR | 32 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN15 |
| • | MS3C-040SR | 40 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN30 |
| • | MS3C-050SR | 50 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN30 |
| • | MS3C-065SR | 65 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN53 |
| • | MS3C-080SR | 80 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN53 |
| • | MS3C-100SR | 100 | 10 | do +120 | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | silikon | SRN90 |