VÝHODNÁ CENA!

Solenoidové ventily 2V

přímo řízené, 2/2 NC a se závity 1/8" až 1/4"

- série solenoidových ventilů určených pro stlačený vzduch, vodu, olej a neagresivní kapalná a plynná média s viskozitou do 20 Cst
- přímo řízené provedení bez minimálního potřebného tlaku, s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením, s těsněním z NBR pro teploty -10 °C až +80 °C



Solenoidové ventily 2V							
	Obj. č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Max. prac. tlak (bar)
●	2V-18	2/2 NC	G 1/8"	2,5	0,23	0	8
●	2V-14	2/2 NC	G 1/4"	2,5	0,23	0	8

Důležité: ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Solenoidové ventily PU220

přímo řízené, 2/2 NC a se závity 3/8" až 1"

- série solenoidových ventilů určených pro stlačený vzduch, vodu, olej a neagresivní kapalná a plynná média s viskozitou do 50 Cst
- přímo řízené provedení bez minimálního potřebného tlaku, s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením, s těsněním z NBR pro teploty -5 °C až +80 °C



Solenoidové ventily PU220R							
	Obj. č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Max. prac. tlak (bar)
●	PU220-38	2/2 NC	G 3/8"	13	4,0	0	7
●	PU220-12	2/2 NC	G 1/2"	13	4,0	0	7
●	PU220-34	2/2 NC	G 3/4"	20	8,6	0	7
●	PU220-10	2/2 NC	G 1"	25	11,0	0	7

Důležité: ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Solenoidové ventily PU225

nepřímo řízené, 2/2 NC a se závity 3/8" až 2"

- série solenoidových ventilů určených pro stlačený vzduch, vodu, olej a neagresivní kapalná a plynná média s viskozitou do 50 Cst
- nepřímo řízené provedení s potřebným minimálním tlakem alespoň 0,5 bar, s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením, s těsněním z NBR pro teploty -5 °C až +80 °C



Solenoidové ventily PU225							
	Obj. č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Max. prac. tlak (bar)
●	PU225-38	2/2 NC	G 3/8"	13	4,5	0,5	10
●	PU225-12	2/2 NC	G 1/2"	13	4,5	0,5	10
●	PU225-34	2/2 NC	G 3/4"	25	12,0	0,5	10
●	PU225-10	2/2 NC	G 1"	25	12,0	0,5	10
●	PU225-54	2/2 NC	G 1 1/4"	38	22,0	0,5	10
●	PU225-15	2/2 NC	G 1 1/2"	38	30,0	0,5	10
●	PU225-20	2/2 NC	G 2"	50	48,0	0,5	10

Důležité: ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!



Cívky a konektory pro solenoidové ventily sérií 2V, PU220 a PU225				
Obj. č.				Popis
	ventily 2V		ventily PU	
●	2VC-12VDC	●	PUC-12VDC	cívka s napětím 12 V DC
●	2VC-24VDC	●	PUC-24VDC	cívka s napětím 24 V DC
●	2VC-24VAC	●	PUC-24VAC	cívka s napětím 24 V AC 50/60Hz
●	2VC-110VAC	●	PUC-110VAC	cívka s napětím 110 V AC 50/60Hz
●	2VC-230VAC	●	PUC-230VAC	cívka s napětím 230 V AC 50/60Hz
●	2VC-B	●	PUC-B	konektor, standardní černý