



Solenoidové ventily 2V

přímo řízené, 2/2 NC a se závitů 1/8" až 1/4"

- série solenoidových ventilů určených pro stlačený vzduch, vodu, olej a neagresivní kapalná a plynná média s viskozitou do 20 Cst
- přímo řízené provedení bez minimálního potřebného tlaku, s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením, s těsněním z NBR pro teploty -10 °C až +80 °C



Solenoidové ventily 2V							
	Obj. č.	Funkce	Závit	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Max. prac. tlak (bar)
•	2V-18	2/2 NC	G 1/8"	2,5	0,23	0	8
•	2V-14	2/2 NC	G 1/4"	2,5	0,23	0	8

Důležité: ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Solenoidové ventily PU220

přímo řízené, 2/2 NC a se závitů 3/8" až 1"

- série solenoidových ventilů určených pro stlačený vzduch, vodu, olej a neagresivní kapalná a plynná média s viskozitou do 50 Cst
- přímo řízené provedení bez minimálního potřebného tlaku, s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením, s těsněním z NBR pro teploty -5 °C až +80 °C



Solenoidové ventily PU220R							
	Obj. č.	Funkce	Závit	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Max. prac. tlak (bar)
•	PU220-38	2/2 NC	G 3/8"	13	4,0	0	7
•	PU220-12	2/2 NC	G 1/2"	13	4,0	0	7
•	PU220-34	2/2 NC	G 3/4"	20	8,6	0	7
•	PU220-10	2/2 NC	G 1"	25	11,0	0	7

Důležité: ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Solenoidové ventily PU225

nepřímo řízené, 2/2 NC a se závitů 3/8" až 2"

- série solenoidových ventilů určených pro stlačený vzduch, vodu, olej a neagresivní kapalná a plynná média s viskozitou do 50 Cst
- nepřímo řízené provedení s potřebným minimálním tlakem alespoň 0,5 bar, s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením, s těsněním z NBR pro teploty -5 °C až +80 °C



Solenoidové ventily PU225							
	Obj. č.	Funkce	Závit	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Max. prac. tlak (bar)
•	PU225-38	2/2 NC	G 3/8"	13	4,5	0,5	10
•	PU225-12	2/2 NC	G 1/2"	13	4,5	0,5	10
•	PU225-34	2/2 NC	G 3/4"	25	12,0	0,5	10
•	PU225-10	2/2 NC	G 1"	25	12,0	0,5	10
•	PU225-54	2/2 NC	G 1 1/4"	38	22,0	0,5	10
•	PU225-15	2/2 NC	G 1 1/2"	38	30,0	0,5	10
•	PU225-20	2/2 NC	G 2"	50	48,0	0,5	10

Důležité: ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!



Cívky a konektory pro solenoidové ventily série 2V, PU220 a PU225							
Obj. č.				Popis			
	ventily 2V		ventily PU				
•	2VC-12VDC	•	PUC-12VDC	cívka s napětím 12 V DC			
•	2VC-24VDC	•	PUC-24VDC	cívka s napětím 24 V DC			
•	2VC-24VAC	•	PUC-24VAC	cívka s napětím 24 V AC 50/60Hz			
•	2VC-110VAC	•	PUC-110VAC	cívka s napětím 110 V AC 50/60Hz			
•	2VC-230VAC	•	PUC-230VAC	cívka s napětím 230 V AC 50/60Hz			
•	2VC-B	•	PUC-B	konektor, standardní černý			