

Digitální manometry MAKP

- série digitálních manometrů pro měření tlaku a vakua v pneumatických obvodech; vhodné pro filtrovaný stlačený vzduch a netečné plyny
- třímístný 7segmentový LCD-displej se zadním podsvícením pro snadný odečet naměřené hodnoty
- napájení pomocí lithiové baterie CR2032, mód pro úsporu energie a indikace slabého napájení na displeji
- automatické vypnutí displeje po 1 minutě; životnost baterie při běžném provozu cca 1 rok
- možnost nastavení 6 různých jednotek (kPa, MPa, bar, psi, mmHG a kgf/cm²), el. krytí IP65



Digitální manometry MAKP							
	Obj. č.	Rozměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
○	MAKP-1V-18	30 × 30	-1 až 0	zadní	1/8"	1 %	0/+50
○	MAKP-1V-14	30 × 30	-1 až 0	zadní	1/4"	1 %	0/+50
●	MAKP-10-18	30 × 30	0 až 10	zadní	1/8"	0,2 %	0/+50
●	MAKP-10-14	30 × 30	0 až 10	zadní	1/4"	0,2 %	0/+50
○	MAKP-RB	zadní úchyt					
○	MAKP-RB90	zadní úchyt s úhelníkem 90°					
○	MAKP-PM	adaptér pro montáž do panelu					
○	MAKP-PMC	adaptér pro montáž do panelu s krytem displeje					

Digitální manometry MDG

- manometry s digitálním displejem určené k přesnému měření tlaku v náročných průmyslových aplikacích s přesností 0,5 %
- tělo tlakoměru z plastu, připojovací části z nerezové oceli 1.4571, keramický senzor
- teplotní rozsah: okolní teplota 0 °C až +60 °C, teplota média -30 °C až + 85 °C
- napájení pomocí baterie 9 V, výdrž pro standardní baterii 5 000 h, pro lithiovou baterii 10 000 h, 5 měření tlaku za sekundu
- čtyřmístný LCD-displej s velikostí cifér 12,7 mm, automatické vypnutí displeje po 8 minutách



Digitální manometry MDG							
	Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
●	MDG-1V	74	-1 až 0	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-1	74	0 až 1	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-2,5	74	0 až 2,5	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-4	74	0 až 4	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-6	74	0 až 6	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-10	74	0 až 10	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-16	74	0 až 16	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-25	74	0 až 25	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-40	74	0 až 40	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-60	74	0 až 60	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-100	74	0 až 100	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-160	74	0 až 160	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-250	74	0 až 250	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-400	74	0 až 400	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-600	74	0 až 600	spodní	1/4"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-1000	74	0 až 1 000	spodní	1/2"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-1600	74	0 až 1 600	spodní	1/2"	0,5 %	-30/+85
●	MDG-2000	74	0 až 2 000	spodní	1/2"	0,5 %	-30/+85

související zboží:

Úpravné jednotky
str. 774

Hadičky
str. 461

Kohouty
str. 564

Nástrčné spojky
str. 18
