

## Tlakové nádoby

stojaté provedení s objemem do 50 litrů

- stojaté tlakové nádoby s malými objemy z uhlíkové oceli
- vyrobené v souladu se směrnicí 29/2014ES (SPVD), určeno pro stlačený vzduch a dusík
- pracovní tlak 11/15 bar, pracovní teplota -10/+100 °C
- dodáváno v provedení: R - bez nátěru, P - práškové modře lakované v odstínu RAL5015, G - oboustranně galvanizované



Tlakové nádoby VV													
	Obj. č.	Objem (l)	Prac. tlak (bar)	Rozměry			Připojovací závit						Hmotnost (kg)
				De	L	A	1	2	3	4	5	6	
•	VV...24-11	24	11	240	656	64	1/2"	-	1/2"	1/2"	-	3/8"	10
•	VV...50-11	50	11	305	929	145	1/2"	1/2"	-	-	1/2"	3/8"	19
○	VV...50-15	50	15	305	929	145	1/2"	1/2"	-	-	1/2"	3/8"	23

**Důležité:** do obj.č. doplňte písmeno označující provedení nádoby: R - bez nátěru, P - lakovaná, G - galvanizovaná místo symbolu tří teček (...), například VVP50-11 pro lakované provedení

## Tlakové nádoby

ležaté provedení s objemem do 50 litrů

- tlakové nádoby bez podstavců nebo s podstavci s malými objemy z uhlíkové oceli
- vyrobené v souladu se směrnicí 29/2014ES (SPVD), určeno pro stlačený vzduch a dusík
- pracovní tlak 11/16 bar, pracovní teplota -10/+100 °C
- dodáváno v provedení: R - bez nátěru, P - práškové modře lakované v odstínu RAL5015



Tlakové nádoby VL - bez podstavců													
	Obj. č.		Objem (l)	Prac. tlak (bar)	Rozměry		Připojovací závit				Hmotnost (kg)		
	bez nátěru	lakované			De	A	x	y	j	z			
○	VLR5-11	• VLP5-11	5	11	150	370	1/2"	-	-	1/4"	5,5		
○	VLR10-11	• VLP10-11	10	11	169	506	1/2"	-	3/8"	3/8"	7		
○	VLR15-11	• VLP15-11	15	11	196	522	1/2"	-	3/8"	3/8"	8		
○	VLR24-11	○ VLP24-11	24	11	240	592	1/2"	-	3/8"	3/8"	9		
○	VLR50-11	○ VLP50-11	50	11	305	784	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	18		



Tlakové nádoby VH - s podstavci													
	Obj. č.		Objem (l)	Prac. tlak (bar)	Rozměry			Připojovací závit				Hmotnost (kg)	
	bez nátěru	lakované			De	A	H1	x	y	j	z		
○	VHR5-11	○ VHP5-11	5	11	150	370	45	1/2"	-	-	1/4"	6,5	
○	VHR10-11	○ VHP10-11	10	11	169	506	30	1/2"	-	3/8"	3/8"	8	
○	VHR15-11	• VHP15-11	15	11	196	522	37	1/2"	-	3/8"	3/8"	9	
○	VHR24-11	• VHP24-11	24	11	240	592	45	1/2"	-	3/8"	3/8"	10	
○	VHR50-11	• VHP50-11	50	11	305	784	50	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	19	
○	VHR24-16	○ VHP24-16	24	16	240	592	45	1/2"	-	3/8"	3/8"	13	
○	VHR50-15	○ VHP50-15	50	15	305	784	50	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	23	

Základní rozměry a připojení:

