Spojovací sady AK

s montážní konzolí

- spojovací sady pro jednoduché spojení dvou nebo více filtrů do jednoho bloku
- univerzální provedení umožňující spojení filtrů od různých výrobců s tlakem do 20 bar
- vyrobeno z anodizovaného hliníku a oceli; spojovací díl je vybaven montážní konzolou pro připevnění na zeď nebo k jinému povrchu




Spojovací sady AK

	Obj. č.	Závit filtru	Max. tlak (bar)	Prac. teplota (°C)	Nosnost (kg)	Hmotnost (kg)
●	AK-38	3/8"	20	+1,5 až +65	0,47	0,3
●	AK-12	1/2"	20	+1,5 až +65	0,47	0,3
●	AK-34	3/4"	20	+1,5 až +65	0,60	0,3
●	AK-10	1"	20	+1,5 až +65	1,57	0,5
●	AK-15	1 1/2"	20	+1,5 až +65	2,20	0,5
●	AK-20	2"	20	+1,5 až +65	2,32	1,57
●	AK-25	2 1/2"	20	+1,5 až +65	2,28	1,53
●	AK-30	3"	20	+1,5 až +65	2,22	1,47

Šroubové spojovací sady

pro spojení 2 a 3 filtrů AF

- montážní sady pro spojení dvou nebo tří filtrů řady AF do jednoho bloku pomocí šroubů



Spojovací sady pro filtry AF

	Obj. č.	Velikosti filtru	Počet filtrů
●	AF-2S	AF-10 až AF-20	2
●	AF-3S	AF-10 až AF-20	3
●	AF-2M	AF-33 až AF-130	2
●	AF-3M	AF-33 až AF-130	3

Sady pro montáž na zeď

s montážními úhelníky

- sady určené pro snadnou montáž samostatného filtru či bloku více filtrů na zeď nebo k jinému povrchu
- sada obsahuje dva upevňovací úhelníky z nerezové oceli a 6 samořezných šroubů; určeno pro filtry řad AF a AFS



Sady pro montáž na zeď

	Obj. č.	Velikosti filtru	Materiál	Nosnost (N)	Hmotnost (kg)
●	AF-WS	AF-10 až AF-20	nerez	60	0,35
●	AF-WM	AF-33 až AF-130	nerez	150	0,60

Upevňovací úhelníky

pro vysokotlaké filtry CHP/IHP

- montážní úhelníky pro připevnění vysokotlakých filtrů řad CHP a IHP na zeď



Upevňovací úhelníky pro filtry CHP/IHP

	Obj. č.	Velikosti filtru	Materiál	Nosnost (N)
○	CHP-WS	CHP/IHP 003 až 005	nerez	100
○	CHP-WM	CHP/IHP 007 až 010	nerez	150
○	CHP-WL	CHP/IHP 018 až 030	nerez	250
○	CHP-WXL	CHP/IHP 047	nerez	350
○	CHP-WXXL	CHP/IHP 094	nerez	700

Průhled SG

pro nádobky filtrů a cyklónových odlučovačů

- průhled je určen pro snadnou vizuální kontrolu stavu hladiny kondenzátu v nádobce filtru
- na hliníkových tělech filtrů je předpřipravený výlisek, do něhož může být průhled připevněn po předchozím provrtání
- vyrobeno z polyamidu PA12; určeno pro filtry řady AF a cyklónové odlučovače řady CKLB



Průhled pro nádobky SG

	Obj. č.	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Materiál	Rozměry (mm)	Hmotnost (g)
●	AF-SG	16	+1,5 až +65	polyamid PA12	59 × 21	10