Úchyty pneumatických válců

pro válce dle ISO 6432

- určeno pro montáž na těla válců dle ISO 6432
- provedení z oceli

Materiál	Norma	
ocel	ISO 6432	1



Zadní vidlice s čepem – typ CF				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040041	CF 8-10	⌀ 8-10 mm	ocel
●	040042	CF 12-16	⌀ 12-16 mm	ocel
●	040043	CF 20-25	⌀ 20-25 mm	ocel

Dodávka včetně čepu a dvou segerových pojistek.



Čelní příruby – typ F				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040001	F 8-10	⌀ 8-10 mm	ocel
●	040002	F 12-16	⌀ 12-16 mm	ocel
●	040003	F 20-25	⌀ 20-25 mm	ocel



Patkové upevnění – typ P				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040021	P 8-10	⌀ 8-10 mm	ocel
●	040022	P 12-16	⌀ 12-16 mm	ocel
●	040023	P 20-25	⌀ 20-25 mm	ocel

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

NEREZ

Úchyty pneumatických válců

pro válce dle ISO 6432

- určeno pro montáž na těla válců dle ISO 6432
- provedení z nerezové oceli AISI 304

Materiál	Norma	
nerezová ocel AISI304	ISO 6432	1



Zadní vidlice s čepem – typ CFX				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040046	CFX 12-16	⌀ 12-16 mm	nerezová ocel
○	040047	CFX 20-25	⌀ 20-25 mm	nerezová ocel

Dodávka včetně čepu a dvou seegerových pojistek.



Čelní příruby – typ FX				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040006	FX 12-16	⌀ 12-16 mm	nerezová ocel
○	040007	FX 20-25	⌀ 20-25 mm	nerezová ocel



Patkové upevnění – typ PX				
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Materiál
○	040026	PX 12-16	⌀ 12-16 mm	nerezová ocel
○	040027	PX 20-25	⌀ 20-25 mm	nerezová ocel

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!