

Úchyty pneumatických válců

pro válce ISO 15 552, z hliníku

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle normy ISO 15 552 (dříve ISO 6431)
- hliníkové provedení je určeno pro aplikace s nižšími nároky na mechanické namáhání

Material	Norma	
hliník	ISO 15 552	1

Zadní vidlice – typ CF.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
•	042050	CF32ALIS	Ø 32 mm	26	10	6,6
•	042051	CF40ALIS	Ø 40 mm	28	12	6,6
•	042052	CF50ALIS	Ø 50 mm	32	12	9
•	042053	CF63ALIS	Ø 63 mm	40	16	9
•	042054	CF80ALIS	Ø 80 mm	50	16	11
•	042055	CF100ALIS	Ø 100 mm	60	20	11
○	042056	CF125ALIS	Ø 125 mm	70	25	14
○	042057	CF160ALIS	Ø 160 mm	90	30	18
○	042058	CF200ALIS	Ø 200 mm	90	30	18
○	042059	CF250ALIS	Ø 250 mm	110	40	22



Rozsah dodávky: úchyt, čep a sada 4 šroubů; lze spojit se zadními oky CM, ASV, AS.

Úzké zadní vidlice – typ CFS.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040451	CFS32ALIS	Ø 32 mm	14	10	6,6
○	040452	CFS40ALIS	Ø 40 mm	16	12	6,6
○	040453	CFS50ALIS	Ø 50 mm	21	16	9
○	040454	CFS63ALIS	Ø 63 mm	21	16	9
○	040455	CFS80ALIS	Ø 80 mm	25	20	11
○	040456	CFS100ALIS	Ø 100 mm	25	20	11
○	040457	CFS125ALIS	Ø 125 mm	37	30	14
○	040458	CFS160ALIS	Ø 160 mm	43	35	18
○	040498	CFS200ALIS	Ø 200 mm	43	35	18

Čep SEC.. ARAQIS není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadním okem CMS.

Zadní oka – typ CM.. ALIS						
	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
•	042061	CM32ALIS	Ø 32 mm	26	10	6,6
•	042062	CM40ALIS	Ø 40 mm	28	12	6,6
•	042063	CM50ALIS	Ø 50 mm	32	12	9
•	042064	CM63ALIS	Ø 63 mm	40	16	9
•	042065	CM80ALIS	Ø 80 mm	50	16	11
•	042066	CM100ALIS	Ø 100 mm	60	20	11
○	042067	CM125ALIS	Ø 125 mm	70	25	14
○	042068	CM160ALIS	Ø 160 mm	90	30	18
○	042069	CM200ALIS	Ø 200 mm	90	30	18
○	042070	CM250ALIS	Ø 250 mm	110	40	22

Rozsah dodávky: úchyt a sada 4 šroubů; lze spojit se zadní vidlicí CF.



související zboží:

Úpravné jednotky
str. 774



Nástrčné spojky
str. 12



Hadičky
str. 461



Ventily
str. 869

