

Elektromagnetické ventily A1E

s přípojovacími závití 1/2"



Cívky pro ventily A1E se závití 1/2"					
	Obj. č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas
•	032100	ASA1201200	12 V DC	3 W	10 ms
•	032101	ASA1201250	12 V AC	4,2 VA	10 ms
•	032102	ASA1202400	24 V DC	3 W	10 ms
•	032103	ASA1202450	24 V AC	4,2 VA	10 ms
•	032104	ASA1204850	48 V AC	4,2 VA	10 ms
•	032105	ASA1211050	110 V AC	4,2 VA	10 ms
•	032106	ASA1222050	230 V AC	4,2 VA	10 ms



Konektory pro ventily A1E se závití 1/2"			
	Obj. č.	Kód	Provedení
•	032118	A12209N	standardní, černý
•	033521	A12209NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
•	032204	A12209T1	s LED, průhledný, 24 V AC-DC
•	032205	A12209T2	s LED, průhledný, 115 V AC-DC
•	032206	A12209T3	s LED, průhledný, 230 V AC-DC

Pneumatické ventily A1P

s přípojovacími závití 1/2"

• pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C; světlost 15 mm

• řada pneumatických ventilů pro samostatnou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Medium	
0-10 bar	-10/+60 °C	hliník	NBR	1/2"	vzduch	1



Pneumatické ventily A1P						
	Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Závití	Průtok
○		034116	A1P430	3/2 NC	G 1/2"	2 900 NI/min
○		034127	A1P431	3/2 NO	G 1/2"	2 900 NI/min
○		034128	A1P432	3/2 vzduch / vzduch	G 1/2"	2 900 NI/min
•		034117	A1P450	5/2 vzduch / pružina	G 1/2"	2 900 NI/min
○		034118	A1P451	5/2 vzduch / vzduch	G 1/2"	2 900 NI/min
○		034136	A1P452	5/2 vzduch / vzduch diferenční	G 1/2"	2 900 NI/min
•		034129	A1P470	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/2"	2 900 NI/min
○		034130	A1P471	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/2"	2 900 NI/min
○		034135	A1P472	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/2"	2 900 NI/min

související zboží:

Válec
str. 810



Šroubení
str. 66



Řezná šroubení
str. 55



Těsnění závitů
str. 86

