Ručně ovládané ventily





provedení 3/2 a 5/2, se spojkami 4 mm

- pracovní tlak 0-8 bar, pracovní teplota: -20 až +80 °C
- použité materiály: tělo – acetalová pryskyřice, těsnění – NBR
- miniaturní základové ventily pro ovládací nástavby, určené zejména pro montáž do ovládacích panelů a dvířek rozvaděčových skříní

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-8 bar	-20/+80 °C	acetal	NBR	4 mm	vzduch	1





Provedení 3/2

	Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Připojení	Ovládací síla	Průtok
•		030251	AM04132A	3/2 NO	4 mm spodní	5 N	80 Nl/min
•		030252	AM04132C	3/2 NC	4 mm spodní	5 N	80 Nl/min
•		030253	AM04132AL	3/2 NO	4 mm boční	5 N	80 Nl/min
•		030254	AM04132CL	3/2 NC	4 mm boční	5 N	80 Nl/min



Provedení 5/2

	Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Připojení	Ovládací síla	Průtok
•		030261	AM041520	5/2, bez aretace	4 mm spodní	10 N	80 Nl/min
•		030262	AM041520L	5/2, bez aretace	4 mm boční	10 N	80 Nl/min

Ovládací nástavby

pro základové ventily se spojkami 4 mm

- ovládací nástavby s různými funkcemi, ve spojení se základovým ventilem slouží jako ručně ovládaný ventil s miniaturními rozměry
- vhodné zejména pro montáž do panelu



Ovládací nástavby

	Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce
•		030271	AP11R	tlačítko stiskací červené
•		030272	AP11N	tlačítko stiskací černé
•		030273	AP11V	tlačítko stiskací zelené
•		030274	AP21R	hříbek červený, bez aretace
•		030275	AP22R	hříbek červený, s aretací
•		030276	AP32N	přepínač černý, 2polohový
•		030277	AP33N	přepínač černý, 3polohový
•		030278	AP42C	přepínač s klíčkem, 2polohový
•		030279	AP53N	páčka černá, 2polohová