# Ruční navíjecí bubny AM

- série ručních navíjecích bubnů pro profesionální použití v přenosném provedení, s možností připevnění
- kovový rám pro ochranu bubnu, materiál bubnu - galvanizovaná ocel, práškově lakovaná, odolná vůči UV-záření
- možnost snadné demontáže rukojeti pro úsporu místa, hadice z termoplastického polyuretanu s textilním opletem
- dodáváno včetně přívodní hadice s délkou 2 m

**Ruční navíjecí bubny AM**

| | Obj. č. | Médium | Tlak (bar) | Hadice | | Připojení | | Rozměry (mm) | | | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | typ | délka | vstup | výstup | pr. | h* | v | |
| ● | AM20-830 | vzduch | 20 | TPU 8 × 12 | 30 m | 1/4" M | 1/4" M | 310 | 280 | 385 | 8,4 |
| ● | AM20-840 | vzduch | 20 | TPU 8 × 12 | 40 m | 1/4" M | 1/4" M | 310 | 280 | 385 | 9 |
| ● | AM20-1025 | vzduch | 20 | TPU 10 × 14 | 25 m | 3/8" M | 3/8" M | 310 | 280 | 385 | 8,4 |

Poznámky: označení připojení - M = vnější závit, F = vnitřní závit
* hloubka je uvedena bez rukojeti



# Navíjecí bubny HR-7001

- navíjecí bubny s trvanlivou konstrukcí z vysoce kvalitního polypropylenu odolného nárazům
- integrovaný otočný úhelník pro připevnění bubnu
- vybavené automatickým navíjením hadice ovládaným pružinou; možnost nastavení požadované délky
- určené jako flexibilní přívod stlačeného vzduchu pro pistolovou techniku a pneumatické nářadí v řemeslných, dílenských a výrobních provozech

VÝHODNÁ CENA!

**Navíjecí bubny HR-7001**

| | Obj. č. | Tlak (bar) | Hadice | | Připojení | | Rozměry (mm) | | | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | typ | délka (m) | vstup | výstup | d | š | v | |
| ● | HR-7001A | 10 | PU 6,5 × 10 | 12 | 1/4" vnější | 1/4" vnější | 335 | 180 | 320 | 3 |
| ● | HR-7001C | 10 | PU 8 × 12 | 10 | 1/4" vnější | 1/4" vnější | 335 | 180 | 320 | 3 |



# Navíjecí bubny MP-MNP-MGP

- navíjecí bubny s uzavřenou konstrukcí vhodné pro distribuci stlačeného vzduchu v profesionálním využití
- automatické navíjení hadice pomocí pružiny umístěné uvnitř bubnu; možnost nastavení délky hadice v libovolné poloze
- tělo z odlitku z galvanizované oceli, práškově lakované s odolností vůči UV-záření
- části přicházející do kontaktu s médiem vyrobeny z korozivzdorných materiálů, vybavené vstupní hadicí o délce 1 m
- integrovaný otočný úhelník pro připevnění bubnu, možnost vertikálního zavěšení a využití jako balancéru

**Navíjecí bubny MP**

| | Obj. č. | Tlak (bar) | Hadice | | Připojení | | Rozměry (mm) | | | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | typ | délka | vstup | výstup | pr. | h | v | |
| ● | MP20-66 | 20 | PU 6,5 × 10 | 6 m | hadice 8 mm | 1/4" vnější | 218 | 275 | 218 | 3 |
| ● | MP20-85 | 20 | PU 8 × 11 | 5 m | hadice 8 mm | 1/4" vnější | 218 | 275 | 218 | 3 |
| ● | MP20-103 | 20 | PU 10 × 14 | 3 m | hadice 10 mm | 3/8" vnější | 218 | 275 | 218 | 3 |



**Navíjecí bubny MNP**

| | Obj. č. | Tlak (bar) | Hadice | | Připojení | | Rozměry (mm) | | | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | typ | délka | vstup | výstup | pr. | h | v | |
| ● | MNP20-812 | 20 | TPU 8 × 12 | 12 m | hadice 8 mm | 1/4" vnější | 288 | 345 | 345 | 5,6 |
| ● | MNP20-1010 | 20 | TPU 10 × 14 | 10 m | hadice 10 mm | 3/8" vnější | 288 | 345 | 345 | 5,6 |



**Navíjecí bubny MGP**

| | Obj. č. | Tlak (bar) | Hadice | | Připojení | | Rozměry (mm) | | | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | typ | délka | vstup | výstup | pr. | h | v | |
| ● | MGP20-815 | 20 | TPU 8 × 12 | 15 m | hadice 8 mm | 1/4" vnější | 324 | 392 | 392 | 6,7 |
| ● | MGP20-1012 | 20 | TPU 10 × 14 | 12 m | hadice 10 mm | 3/8" vnější | 324 | 392 | 392 | 6,7 |

