

Navíjecí bubny MC

- navíjecí bubny s uzavřenou konstrukcí vhodné pro distribuci stlačeného vzduchu v profesionálním využití
- automatické navíjení hadice pomocí pružiny umístěné uvnitř bubnu; možnost nastavení délky hadice v libovolné poloze
- tělo z odlitku z galvanizované oceli, práškově lakované s odolností vůči UV-záření, hadice z polyuretanu nebo pryže
- části přicházející do kontaktu s médiem vyrobeny z korozi-vzdorných materiálů



Navíjecí bubny MC										
Obj. č.	Tlak (bar)	Hadice		Připojení		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	
		typ	délka (m)	vstup	výstup	buben	délka	výška		
• MC20-820	20	PU 8 × 12	20	3/8" vnitřní	3/8" vnější	520	520	462	17	
• MC20-1020	20	PU 10 × 14	20	3/8" vnitřní	3/8" vnější	520	520	462	18	
• MC20-1025	20	PU 10 × 14	25	3/8" vnitřní	3/8" vnější	520	520	462	18	
• MC20-1315	20	PU 13 × 18	15	1/2" vnitřní	1/2" vnější	520	520	462	18	
• MC18-810	18	pryžová 8 × 14	10	3/8" vnitřní	3/8" vnější	520	520	462	17	
• MC18-815	18	pryžová 8 × 14	15	3/8" vnitřní	3/8" vnější	520	520	462	18	
• MC18-820	18	pryžová 8 × 14	20	3/8" vnitřní	3/8" vnější	520	520	462	19	
• MC18-1010	18	pryžová 10 × 17	10	3/8" vnitřní	3/8" vnější	520	520	462	18	
• MC18-1015	18	pryžová 10 × 17	15	3/8" vnitřní	3/8" vnější	520	520	462	18	
• MC18-1310	18	pryžová 13 × 20	20	1/2" vnitřní	1/2" vnější	520	520	462	18	

Navíjecí bubny AL

- velké navíjecí bubny s otevřenou konstrukcí vhodné pro distribuci stlačeného vzduchu v profesionálním a průmyslovém využití
- automatické navíjení hadice pomocí pružiny umístěné uvnitř bubnu; možnost nastavení délky hadice v libovolné poloze
- konstrukce bubnu umožňuje jeho montáž ve dvou různých polohách
- tělo z odlitku z galvanizované oceli, práškově lakované s odolností vůči UV-záření, hadice z polyuretanu nebo pryže



Navíjecí bubny AL										
Obj. č.	Tlak (bar)	Hadice		Připojení		Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	
		typ	délka (m)	vstup	výstup	buben	délka	výška		
○ AL20-1325	20	PU 13 × 18	25	1/2" vnější	1/2" vnější	410	485	475	24	
○ AL18-825	18	pryžová 8 × 14	25	3/8" vnitřní	3/8" vnější	410	485	475	24	
○ AL18-1025	18	pryžová 10 × 17	25	3/8" vnitřní	3/8" vnější	410	485	475	25	
○ AL18-1320	18	pryžová 13 × 20	20	1/2" vnější	1/2" vnější	410	485	475	26	
○ AL18-1615	18	pryžová 16 × 23	15	1/2" vnější	1/2" vnější	410	485	475	26	



Otočné úchyty		
Obj. č.	Popis	
○ HRS-10	otočný úchyt pro navíjaky MC	
○ HRS-20	otočný úchyt pro navíjaky AL	



Pevné úchyty		
Obj. č.	Popis	
○ HFB-10	pevný úchyt pro navíjaky MC	
○ HFB-20	pevný úchyt pro navíjaky AL	

související zboží:

Kompresory
str. 1012



Nářadí
str. 980



Rychlospojky
str. 139



Pistole
str. 957

