VÝHODNÁ CENA!

Příklepový utahovák IW-12340

- utahovák se čtyřhranem 1/2" pro utahování a povolování šroubů zejména při výměnách kol na motocyklech a osobních automobilech
- tělo z hliníkového odlitku s pryžovou rukojetí proti vibracím a chladu při práci s nářadím
- příklepový mechanismus „rocking dog", možnost nastavení krouticího momentu
- čelní výstup vyfukovaného vzduchu, přepínač směru otáčení
- k dispozici sada tvrzených oříšků v kovovém pouzdře a vstupní mini-olejovač
- **důležité upozornění:** toto nářadí je určeno výhradně pro občasné a méně intenzivní používání



Příklepový utahovák IW-12340								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Max. moment (Nm)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
●	IW-12340	1/2"	16	7 000	340	226	205	2,18



Miniaturní olejovač ML-14		
	Obj. č.	Popis
●	ML-14	olejovač pro vstup před nářadí se závity 1/4"



Sada oříšků SK-12007		
	Obj. č.	Popis
●	SK-12007	sada 7 ks tvrzených oříšků s rozměry 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Ráčnový utahovák IR-1269

- pneumatický ráčnový utahovák s ocelovou hlavou a hliníkovým tělem pro povolování a utahování menších šroubů v řemeslnictví, servisech a dílnách
- ergonomická rukojeť pro usnadnění práce, výstup vyfukujícího vzduchu středem těla
- kompaktní provedení pro práci v těsných prostorech
- **důležité upozornění:** toto nářadí je určeno výhradně pro občasné a méně intenzivní používání



Ráčnový utahovák IR-1269								
	Obj. č.	Upínání	Šrouby (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Max. moment (Nm)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
●	IR-1269	1/2"	13	160	69	113	263	1,18

Stopková bruska DG-625

- malá přímá pneumatická bruska s hliníkovým tělem a spouští s bezpečnostní páčkou, zadní výstup vyfukujícího vzduchu
- určená pro broušení malých částí, odhrotování, broušení ostrých hran a rohů; vestavěný regulátor
- **důležité upozornění:** toto nářadí je určeno výhradně pro občasné a méně intenzivní používání



Stopková bruska DG-625							
	Obj. č.	Stopka (mm)	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Průměrná spotřeba (l/min)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
●	DG-625	6	25 000	100	6,3	148	0,38



Sady brusných tělísek		
	Obj. č.	Popis
●	DG-SK6	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 6 mm
●	DG-SK3	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 3 mm

související zboží:

Spirálové hadice str. 470



Hadice str. 477



Úpravné jednotky str. 774



Rychlospojky str. 145

