

Excentrická bruska EG-125

- pneumatická bruska určená především k leštění dřevěných, kovových, kožených a jiných povrchů
- nízké vibrace, malá hmotnost a ergonomický design pro dobré držení
- vestavěný regulátor pro kontrolu rychlosti, podložka se suchým zipem pro snadné připevnění brusného papíru
- zadní výstup vyfukovaného vzduchu
- **důležité upozornění:** toto nářadí je určeno výhradně pro občasné a méně intenzivní používání

**VÝHODNÁ
CENA!**

Excentrická bruska EG-125							
Obj. č.	Průměr kotouče (mm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
• EG-125	125	9 000	142	6,3	165	1,02	



Náhradní podložka	
Obj. č.	Popis
• EG-125VP	náhradní podložka 125 mm se suchým zipem



Karosařská pilka AS-1610

- pneumatická karosařská pilka určená pro řezání ocelových plechů (<1,6 mm), hliníku (<2,0 mm) a plastů (<2,5 mm)
- rychloupínací systém pro rychlou výměnu plátek, spoušť s bezpečnostním mechanismem
- čelní nástavec pro nastavení hloubky řezu; výstup vyfukovaného vzduchu z přední strany nářadí
- **důležité upozornění:** toto nářadí je určeno výhradně pro občasné a méně intenzivní používání

Karosařská pilka AS-1610								
Obj. č.	Kapacita řezu (mm)			Počet kmitů (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
	ocel	hliník	plast					
• AS-1610	1,6	2,0	2,5	10 000	143	6,3	235	0,64



Sady pilových plátek	
Obj. č.	Popis
• AS-K18	sada 2 ks plátek, 18 zubů/palec
• AS-K24	sada 2 ks plátek, 24 zubů/palec



Nýtovací kleště AR-316K

- sada pneumatických nýtovacích kleští v praktickém kufříku s potřebným montážním příslušenstvím
- hydraulický píst pro zvýšení trhací síly, pro nýty do průměru 4,8 mm, snadný jednoruční provoz v libovolné pozici
- **důležité upozornění:** toto nářadí je určeno výhradně pro občasné a méně intenzivní používání

Nýtovací kleště AR-316K							
Obj. č.	Velikost nýtu (mm)	Trhací síla (kg-f)	Délka zdvihu (mm)	Průměrná spotřeba (l/min)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
• AR-316K	max. 4,8	720	14	0,7	6,3	225	1,7



Vrtačka AD-3818S

- pneumatická vrtačka s 3/8" sklíčidlem pro menší vrtací práce vybavená rychloupínací hlavičkou
- lehké hliníkové tělo a jednoruční provoz se snadným přepínáním chodu u ovládací páčky
- regulovaná rychlost vrtání, ergonomická rukojeť zajišťuje příjemnou práci, čelní výstup vyfukovaného vzduchu
- **důležité upozornění:** toto nářadí je určeno výhradně pro občasné a méně intenzivní používání

Vrtačka AD-3818S							
Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	
• AD-3818S	10	1 800	143	6,3	193	1,13	

