



- Popis** hadicové spony s páskem, extrémně pevný domeček lisovaný z jednoho kusu, zaoblené hrany pro snížení rizika poškození hadice
- Aplikace:** určeno pro aplikace, kde je zapotřebí vyšší dotahovací moment než běžný pozinkovaný pásek
- Materiál:** W1
- Šířka pásku:** 12 mm



Technická data:

Obj. č.	Rozsah (mm)	Dotahovací moment (Nm)
HTW1-12-024	15 - 24	4 - 5
HTW1-12-028	19 - 28	4 - 5
HTW1-12-032	22 - 32	4 - 5
HTW1-12-038	26 - 38	4 - 5
HTW1-12-044	32 - 44	5 - 6
HTW1-12-050	38 - 50	5 - 6
HTW1-12-056	44 - 56	5 - 6
HTW1-12-065	50 - 65	5 - 6
HTW1-12-075	58 - 75	5 - 6
HTW1-12-085	68 - 85	5 - 6
HTW1-12-095	77 - 95	5 - 6
HTW1-12-112	87 - 112	5 - 6
HTW1-12-138	104 - 128	5 - 6
HTW1-12-165	130 - 165	5 - 6
HTW1-12-180	150 - 180	5 - 6
HTW1-12-205	175 - 205	5 - 6