Elektromagnetické ventily A1E

s připojovacími závity 1/8“
















- cívky ASA12, konektory A12209 a připojovací desky A1B1
- pracovní tlak 1-10 bar, pracovní teplota: -10 až +60 °C, světlost 6,5 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED100 %
- řada elektromagnetických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž





Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
1-10 bar	-10 / +60 °C	hliník / plast	NBR	1/8“	vzduch	1

Elektromagnetické ventily A1E

	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
●		034003	A1E130	3/2 NC	G 1/8“	650 Nl/min
●		034004	A1E131	3/2 NO	G 1/8“	650 Nl/min
○		034005	A1E132	3/2 cívka / cívka	G 1/8“	650 Nl/min
○		034006	A1K130	3/2 NC, pomocný přívod tlaku	G 1/8“	650 Nl/min
○		034007	A1K132	3/2 cívka / cívka, pomocný přívod tlaku	G 1/8“	650 Nl/min
●		034011	A1E150	5/2 cívka / pružina	G 1/8“	650 Nl/min
●		034021	A1E151	5/2 cívka / cívka	G 1/8“	650 Nl/min
●		034031	A1E170	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/8“	650 Nl/min
●		034033	A1E171	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/8“	650 Nl/min
○		034032	A1E172	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/8“	650 Nl/min
○		034012	A1K150	5/2 cívka / pružina, pomocný přívod tlaku	G 1/8“	650 Nl/min
○		034008	A1K151	5/2 cívka / cívka, pomocný přívod tlaku	G 1/8“	650 Nl/min
○		034009	A1K170	5/3 střední poloha uzavřená, pomocný přívod tlaku	G 1/8“	650 Nl/min
○		034010	A1K171	5/3 střední poloha odvětraná, pomocný přívod tlaku	G 1/8“	650 Nl/min
○		034013	A1K172	5/3 střední poloha pod tlakem, pomocný přívod tlaku	G 1/8“	650 Nl/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!